

Батерийният пакет не е зарежда.	Зарядното устройство не е включено.	Включете зарядното устройство в работещ контакт.
	Зарядното устройство не е включено.	Включете зарядното устройство в работещ контакт.
Уредът спира внезапно.	Околната температура на въздуха е прекалено висока или прекалено ниска.	Преместете зарядното устройство и батерийния пакет при температура на въздуха над 40 градуса F (45°C) или под 105 градуса F (+40,5°C)
	Батерийният пакет е достигнал своя максимален топлинен лимит.	Оставете батерийния пакет за се охлади
	Незареден. (За максимален живот, батерийния пакет е създаден да спира внезапно, когато зарядността намалее	Поставете го на зарядното устройство и го оставете да се зареди.

Поддръжка

Вашият инструмент на BLACK+DECKER е създаден за продължителна и дългосрочна работа с минимална поддръжка.

Продължителната и задоволителна работа зависи от правилната грижа за инструмента и от редовното почистване.

Вашето зарядно не изисква никаква поддръжка, освен редовно почистване.

Предупреждение! Преди да извършвате поддръжка на инструмента, свалете батерията от инструмента. Изключете зарядното устройство преди почистване.

- ♦ Редовно да се почистват вентилационните слотове на инструмента с помощта на мека суха четка или суха кърпа.
- ♦ Редовно почиствайте корпуса на двигателя с помощта на чиста мокра кърпа. Не използвайте абразивен препарат или такъв на разтворителна основа.
- ♦ Редовно отваряйте патронника и го изтръсквайте, за да свалите наличния прах от вътрешността.

Защита на околната среда



Разделно събиране. Продуктите и батериите, отбелязани с този символ не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци.

Продуктите и батериите съдържат материали, които могат да бъдат възстановени или рециклирани, което намаляване търсенето на суровини.

Моля, рециклирайте електрически продукти и батериите в съответствие с местните разпоредби. Повече информация можете да намерите на www.2helpU.com.

Технически данни

BDCND18		
Напрежение	V_{DC}	18
Скорост при липса на натоварване	Min^{-1}	0-360/0-1400
Максимален въртящ момент	Nm	17,5/40
Капацитет на патронника	mm	1-10
Максимален капацитет на пробиване		
Стомана/дърво/зидария	mm	10/25/10
Тегло	kg	0,90 (с батерия 1,30)

Зарядно устройство 905898**		
Входящо напрежение	V_{AC}	230
Изходно напрежение	V_{DC}	18
Ток	mA	200
Приблизително време за зареждане	Часа	8 - 20

Зарядно устройство 905902**		
Входящо напрежение	V_{AC}	230
Изходно напрежение	V_{DC}	18
Ток	mA	400
Приблизително време за зареждане	Часа	4 - 10

Зарядно устройство 905998**		
Входящо напрежение	V_{AC}	230
Изходно напрежение	V_{DC}	18
Ток	Amper	1
Приблизително време за зареждане	Часа	1,5 - 4

Батерия BL1518		
Напрежение	V_{AC}	18
Капацитет	Ah	1,5
Тип		Li-Ion

Батерия BL2018		
Напрежение	V_{AC}	18
Капацитет	Ah	2,0
Тип		Li-Ion

Батерия BL4018		
Напрежение	V_{AC}	18
Капацитет	Ah	4,0
Тип		Li-Ion

Ниво на звуково налягане в съответствие с EN 60745:		
Звуково налягане (L_{pA})	88,7 dB(A), неопределеност (K) 3 dB(A)	
Звукова мощност (L_{WA})	99,7 dB(A), колебание (K) 3 dB(A)	