

Акумулаторен перфоратор



DHR241Z

Напрежение:	18 V LXT
Капацитет на батерията:	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Вид на батерията:	Li-ion
Обороти на празен ход:	0 - 1.100min ⁻¹
Удари в минута:	0 - 4.000min ⁻¹
Макс. Ø - стомана:	13mm
Макс. Ø - дърво:	26mm
Макс. Ø - бетон:	20mm
Тип на захвата за:	SDS-PLUS
Положения на длетото:	40
Енергия на удара:	1,9J
Шум: звуково налягане:	86,0dB(A)
Шум: звукова мощност:	97,0dB(A)
Шум: отклонение:	3,0dB(A)
Вибрации: ударно пробиване в бетон:	15,1m/s ²
Вибрации: къртене:	13,6m/s ²
Вибрации: пробиване в метал:	2,5m/s ²
Вибрации: отклонение (K):	1,8m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	417 x 84 x 219mm
Тегло (ЕРТА):	4,0kg



- 3 режима на работа - пробиване, ударно пробиване или къртене.
- Ергономичната ръкохватка с меко гумено покритие осигурява по-удобна работа и по-голям контрол
- Уникалната конструкция с гумирана връзка потиска предаването на вибрациите към клемите на акумулаторната батерия.
- Ограничител на въртящия момент за предпазване на потребителя и инструмента при блокиране на свредлото.
- Механизъм за регулиране на длетото, което може да се завърта на 360 градуса в 40 различни положения.