

Акумулаторен перфоратор



DHR243Z

Напрежение:	18 V LXT
Капацитет на батерията:	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Вид на батерията:	Li-ion
Обороти на празен ход:	0 - 950min ⁻¹
Удари в минута:	0 - 4.700min ⁻¹
Макс. Ø - стомана:	13mm
Макс. Ø - дърво:	27mm
Макс. Ø - бетон:	24mm
Тип на захвата за:	SDS-PLUS
Положения на длетото:	40
Енергия на удара:	2,0J
Шум: звуково налягане:	89,0dB(A)
Шум: звукова мощност:	100,0dB(A)
Шум: отклонение:	3,0dB(A)
Вибрации: ударно пробиване в бетон:	15,8m/s ²
Вибрации: къртене:	11,2m/s ²
Вибрации: пробиване в метал:	2,5m/s ²
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	353 x 85 x 213mm
Тегло (ЕРТА):	3,7kg



- 3 режима на работа - пробиване, ударно пробиване или къртене.
- Наличие на патронник за бърза смяна.
- Уникалната конструкция с гумирана връзка потиска предаването на вибрациите към клемите на акумулаторната батерия.
- По-дългият водач значително намалява риска от колебания на крайниците.
- Механизъм за регулиране на длетото, което може да се завърта на 360 градуса в 40 различни положения.
- Possible use of dust extraction system DX07
- Ограничител на въртящия момент за предпазване на потребителя и инструмента при блокиране на свредлото.