Технически характеристики

Акумулаторно ренде

DKP181Z	
Напрежение:	18 V LXT
Капацитет на батерията:	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Вид на батерията:	Li-ion
Обороти на празен ход:	12.000min^{-1}
Ширина на рендосване:	82mm
Дълбочина на рендосване:	3mm
Side shiplapping depth:	25mm
Шум: звуково налягане:	84dB(A)
Шум: звукова мощност:	95dB(A)
Шум: отклонение:	3dB(A)
Вибрации: рендосване дърво:	5m/s²
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s²
Размери (Д x Ш x В):	333 x 157 x 160mm
Тегло (EPTA):	3,5kg

- Front base with 3 chamfering grooves
- Стърготините могат да се изхвърлят както от дясната, така и от лявата страна на инструмента за по-голямо удобство по време на работа.
- Опорната плоча защитава обработваната повърхност и ножовете от надраскване и повреди, дори ако инструментът се поставя върху обработваната повърхност преди пълното спиране на барабана.
- Possible use of AWS system
- Копчето за регулиране на дълбочината на рендосване има удобна скала с деления на всеки 0,10 мм и противоплъзгащо еластомерно покритие, осигуряващо по-надежден и удобен захват по време на работа с инструмента.
- Здравата скоба от лят алуминий осигурява по-дълъг срок на експлоатация на барабанния вал.

ТашеВ-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com