



ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

АВКОПАК® 1400



ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ

Набивка с гарантирано качество, произведена от високотехнологични суровини и прежди по модерни производствени технологии.

АВКОПАК® 1400 е изплетена от памучно влакно, импрегнирана с ПТФЕ, инертна смазка и инхибиторна система.

Приложение

Набивката е подходяща за уплътняване на помпи, транспортиращи вода – студена и топла. Ниският коефициент на триене на повърхностния слой ПТФЕ определя нейното използване за относително високи периферни скорости. АВКОПАК® 1400 широко се прилага за уплътняване на пясъчни и влакнести среди в хидротехниката, целулозната промишленост, хранителната промишленост и др.

Набивката намира приложение в температурният диапазон от -50°C до 140°C.

Предимства

АВКОПАК® 1400 е особено подходяща за уплътняване на съоръжения работещи с питейна, индустриална и морска вода.

Набивката гарантира дълъг живот на експлоатация и предпазва околната среда от замърсяване.

Технически параметри

Работна температура: -50°C / +140°C

Работно налягане:

- за центробежни помпи: 25 bar
- за бутални помпи: 25 bar
- за арматура: 40 bar

pH: 5 – 11

V: 12 m/s

Стандартни размери: от 4 x 4 mm до 25 x 25 mm

Качество

Целият производствен процес е под строг контрол, в съответствие с ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Влияние върху човешкото здраве

Не е констатирано такова.