



ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

АВКОПАК® 1400G



ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ

Набивка с гарантирано качество, произведена от високотехнологични суровини и преди, по модерни производствени технологии.

АВКОПАК® 1400G е изплетена от памучно влакно, импрегнирана с инертна смазка от ПТФЕ, графит и лубрикант.

Приложение

Набивката е подходяща за уплътняване на помпи транспортиращи вода – студена и топла. Ниският коефициент на триене на повърхностния слой от ПТФЕ и графит, определя нейното използване за относително високи периферни скорости. АВКОПАК® 1400G широко се прилага за уплътняване на центробежни помпи и арматура.

Набивката намира приложение в температурният диапазон от -50°C до 140°C.

Предимства

АВКОПАК® 1400G е особено подходяща за уплътняване на съоръжения, работещи с индустриални води и неутрални водни разтвори. Има добра устойчивост на горива, масла и греси.

Качеството на набивката гарантира дълъг живот на експлоатация, удължава живота на оборудването и предпазва околната среда от замърсяване.

Технически параметри

Работна температура: -50°C / +140°C

Работно налягане:

- за центробежни помпи: 25 bar

- за бутални помпи: 25 bar

- за арматура: 40 bar

pH: 5 – 11

V: 15 m/s

Стандартни размери: от 4 x 4 mm до 25 x 25 mm

Качество

Целият производствен процес е под строг контрол, в съответствие с ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Влияние върху човешкото здраве

Не е констатирано такова.