



ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

АВКОПАК® 1402



ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ

Набивка с гарантирано качество, произведена от високотехнологични суровини и прежди по модерни производствени технологии.

АВКОПАК® 1402 е изплетена от памучна прежда, импрегнирана с минерални продукти. Памукът е най-познатото и най-използваното растително влакно, което притежава голяма гъвкавост и способност за плетене. Минералните продукти, с които набивката е импрегнирана, притежават отлични смазващи качества.

Приложения

АВКОПАК® 1402 е подходяща за съоръжения работещи с вода - промишлена, питейна, отпадъчна и морска, сухи индустриални и инертни газове, разредени киселини и основи, органични съединения, масла и греси.

Набивката намира широко приложение при уплътняване на апарати и съоръжения в енергетиката, хранителната, фармацевтичната химическата, промишлености и др.

Предимства

Набивката може да бъде с кръгло или квадратно сечение. Структурата на оплетката е диагонална или многослойна. АВКОПАК® 1402 е мека и гъвкава, което я прави универсална по отношение на оборудването.

Традиционен продукт с доказани качества и приложение.

Технически параметри:

Работна температура:	до 120°C
Работно налягане:	
- за центробежни помпи:	20 bar
- за бутални помпи	10 bar
- за арматура:	60 bar
pH:	5 – 11
V	10 m/s
Стандартни размери:	от 4 mm до 50 mm

Качество: Целият производствен процес е под строг контрол, в съответствие с ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Влияние върху човешкото здраве: Не е констатирано такова.