



ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

АВКОПАК® 1402G



ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ

Набивка с гарантирано качество, произведена от високотехнологични суровини и прежди по модерни производствени технологии.

АВКОПАК® 1402G е изплетена от памучна прежда, импрегнирана със сребрист графит и минерални продукти. Памукът е най-познатото и най-използваното растително влакно, което притежава голяма гъвкавост и способност за плетене. Минералните продукти с които набивката е импрегнирана притежават отлични смазващи качества.

Приложение

АВКОПАК® 1402G е най-подходяща при уплътняване на вода - промишлена, питейна, отпадъчна и морска, както и на сухи индустриални и инертни газове.

Набивката намира широко приложение при уплътняване на съоръжения и апарати в химическата, фармацевтичната, хранителната промишленост, енергетиката и др.

Предимства

Благодарение на графитна набивката има много добра топлопроводимост, което определя възможността ѝ да бъде използвана за уплътняване на салници, където има сравнително високи периферни скорости.

АВКОПАК® 1402G може да бъде с кръгло или квадратно сечение. Структурата на оплетката е диагонална или многослойна.

Набивката е с ниска цена и е добре позната на пазара от години.

Технически параметри

Работна температура: до 120°C

Работно налягане:

- за центробежни помпи: 20 bar
- за бутални помпи: 8 bar
- за арматура: 40 bar

pH: 5 – 9

V: 10 m/s

Стандартни размери: от 4 mm до 50 mm

Качество

Целият производствен процес е под строг контрол, в съответствие с ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Влияние върху човешкото здраве

Не е констатирано такова.