



ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

АВКОПАК® 1502



ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ

Набивка с гарантирано качество, произведена от високотехнологични суровини и прежди по модерни производствени технологии.

АВКОПАК® 1502 е изплетена от текстурирана стъклена прежда. Тази прежда представлява обемиран продукт с равномерно дезориентирани прекъснати или непрекъснати елементарни влакна.

Приложение

Основният материал за производството на набивката – е-стъкло, притежава превъзходна термоустойчивост, устойчивост на размер и якост на опън. Без ограничение може да се използва при работа с пара, инертни газове, неутрални пари, ограничени разтворители и т. н. АВКОПАК® 1502 е предназначена за статично уплътняване на капаци, люкове, врати и др. в съоръжения, машини и апарати, котли, пещи, вентилатори и др. при високи температури. Набивката намира приложение в енергетиката, металургичната, нефтопре-работвателната, химическата промишленост и др.

Предимства

Набивката може да бъде с кръгло или квадратно сечение, с диагонална или многослойна структура на оплетката. АВКОПАК® 1502 се отличава с висока якост, гъвкавост, термоустойчивост и отлични уплътнителни качества. Набивката гарантира дълъг живот на експлоатация и предпазва околната среда от замърсяване.

Технически параметри

Работна температура:	до 500°C
pH:	6 – 11
Стандартни размери:	от 4 mm до 50 mm

Качество

Целият производствен процес е под строг контрол, в съответствие с ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Влияние върху човешкото здраве

Не е констатирано такова.