



ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

АВКОПАК® 1530



ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ

Набивка с гарантирано качество, произведена от високотехнологични суровини и прежди по модерни производствени технологии.

АВКОПАК® 1530 е изплетена от текстурирана стъклена прежда, импрегнирана с графит. Преждата представлява обемиран продукт с равномерно дезориентирани прекъснати или непрекъснати елементарни влакна.

Приложение

Основният материал за производството на набивката – е-стъкло притежава превъзходна термоустойчивост, устойчивост на размер и якост на опън. Благодарение на графита има много добра топлопроводимост.

АВКОПАК® 1530 е особено подходяща за арматура и за статично уплътняване на люкове, капаци, врати на мелници и др.

Без ограничение може да се използва при работа с пара, масла, топлопренасящи флуиди, отработени газове в топлоцентрали при работа с въглищен прах и т. н.

Предимства

АВКОПАК® 1530 се отличава с висока якост, гъвкавост, термоустойчивост и отлични уплътнителни качества. Съдържанието на графит ограничава прилепването на набивката към уплътняваните съоръжения, подобрява херметичната ѝ способност и подобрява работата при наличието на вибрации.

Качеството на набивката гарантира дълъг живот на експлоатация и предпазва околната среда от замърсяване.

Технически параметри

Работна температура:	до 550°C
Работно налягане:	
- за арматура:	200 bar
pH:	2 – 12
V:	1,5 m/s
Стандартни размери:	от 4 x 4 mm до 32 x 32 mm

Качество

Целият производствен процес е под строг контрол, в съответствие с ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Влияние върху човешкото здраве

Не е констатирано такова.