



## ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

### АВКОПАК® 1740



#### ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ

Салникова набивка, изплетена от ново поколение синтетични влакна, обилно импрегнирани с ПТФЕ дисперсия и специални адитиви по технологията за производство на прежди FINITEXT®.

#### Приложение

Набивката се използва за уплътняване на високоскоростни помпи при висока температура в хартиената, фармацевтичната, хранително-вкусовата, химическа и др. индустрии. Поради нейната еластичност и гъвкавост, тя може да се прилага и на миксери, бъркалки, реактори, смесители и т.н.

#### Предимства

АВКОПАК® 1740 притежава уникална термоустойчивост в сравнение с всички познати синтетични набивки. Набивката има стабилни експлоатационни показатели дори при температури от 350 оС. Тя е мека и по-малко абразивна и спомага за по-лесната поддръжка на валовете на помпите. Добрата химическа устойчивост и чистота са основание за използването и в хартиената и захарната индустрия.

#### Технически параметри

Работна температура: -150°C / +330°C  
(временно T= 370°C)

Работно налягане:

- за центробежни помпи: 35 bar
- за бутални помпи: 35 bar
- за арматура: 150 bar

pH: 4 – 14

V: 20 м/сек

Стандартни размери: от 4 x 4 mm до 26 x 26 mm

#### Качество

Целият производствен процес е под строг контрол, в съответствие с ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

#### Влияние върху човешкото здраве

Не е констатирано такова.