



Баумакол Бейсик

Baumacol Basic



Продукт	Минерално прахообразно лепило, клас C1 (съгл. БДС EN 12004), за полагане на керамични плочки и плочи или като тънкослоен строителен разтвор.
Състав	Цимент, пясък, добавки.
Приложение	За лепене на керамика, за вътрешно и външно приложение.
Технически данни	<p>(Установени при базови температурно-влажностни показатели +20°C/60% относителна влажност на въздуха)</p> <p>Необходимо количество вода: около 0,28 l/kg (= 28 %) Време за отлежаване: около 15 min Време за ползване на готовата смес: около 4 h Отворено време: около 20 min Време за корекции: около 5 min Максимална дебелина на слоя: 4 mm Разход: около 3 kg/m² Изпитан съгласно изискванията на EN 12004.</p> <p><u>Препоръчителни инструменти:</u> Бавнооборотна електрическа бъркалка, подходящ смесителен съд, мистрия, гъба. Едрината на гребена да се подбере в зависимост от вида на полаганото покритие. Например: гребен 4 / 4 / 4 mm при полагане на малоформатни плочки гребен 6 / 6 / 6 mm при полагане на плочи с гладка задна повърхност гребен 10/10/10 mm при полагане на плочи с набраздена задна повърхност и т.н.</p>
Класификация според закона за химикалите	<p>Символ за опасност: Xi дразнещ</p> <p>R-фрази: R 36/38: Дразни очите и кожата R 43: Възможна реакция при контакт с чувствителна кожа</p> <p>S-фрази: S 2: Да се пази от деца S 25: Да се пази от попадане в очите S 26: При попадане в очите да се изплакне обилно с вода и да се потърси консултация с лекар S 29: Да не се допуска попадане в канализация S 60: Продуктът и неговата опаковка да се изхвърлят като опасен отпадък. S 64: При поглъщане устата да се изплакне с вода, но само ако пострадалият е в съзнание.</p>
Съхранение	На сухо, върху дървени скари, фолирани, срок на съхранение 12 месеца.
Гаранция за качество	Собствен контрол на качеството в заводска лаборатория.

**Форма на
доставка**

Опаковка: торби по 25 kg.

**Технология на
приложение**

Приложимо върху: бетон, замазка, мазилки на циментова основа, леки бетони и газобетон, гипсови плочи (блокчета) за зидане, в областта на жилищните помещения.

Приготвяне на сместа: В чист съд, посредством бавнооборотна бъркалка, се разбърква хомогенна, без наличие на топки смес (време за бъркане около 3 минути). След около 15 минути време за отлежаване сместа се разбърква за кратко още веднъж.

Съотношение: около 7,0 l вода (отговаря на около 0,28 l/kg) на 25 kg Баумакол Бейсик.

**Общи
указания**

Полагане: Лепилото се нанася на две стъпки. В първата стъпка се полага тънък контактен слой върху основата, а във втората стъпка лепилото се изтегля със съответния гребен под ъгъл 45°–60° спрямо основата върху още пресния първи слой. Плочките се полагат и притискат в пресния лепилен състав, а евентуалният излишък се отстранява с помощта на мокра гъба.

Специфична информация относно състав, опасности, почистване, съответни мерки и указания за изхвърляне може да се вземе от ЛИСТА С ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.

Да се спазват нормите, указанията и техническите карти, касаещи основата и покритието. Да не се полага при температури под + 5°C, при директно слънчево греене, дъжд, силен вятър или на течение, респективно до набиране на якост да се предпазва по подходящ начин! Ниските температури и високата влажност забавят, а високите температури и ниската влажност ускоряват процеса на свързване и втвърдяване.

Да се ползва само чиста вода (вода от водопровода).

Да не се добавят други продукти. При получаване на ципа върху така нанесения лепилен състав, последният да се отстрани.