

# Технически характеристики

## Грунд Baumit за бои и мазилки дълбокопроникващ 1 кг, син, **Grund**



### Продукт

Готов за употреба, оцветен грунд, без разтворители, с много добра проникваща способност...

### Състав

Висококачествена, несъдържаща разтворители дисперсия от органични смоли.

### Свойства

Подобрява сцеплението и изравнява попиващата способност на основата.

### Приложение

За вътрешно и външно приложение. Като предварителен грунд за попиващи минерални основи (бетон, замазки, газобетон, варо-циментови и гипсови мазилки, гипсокартон) и свързващ мост за циментови и анхидритни замазки, алтернативни цимент-полимерни и чисто полимерни хидроизолации като например Баумакол Протект и Баумакол Пруф, лепила за плочки и др.

Съхнене върху попиващи основи: около 15 min

Съхнене върху влажни основи: до 12 h

Температура на основата: > + 5°C

Температура на обработване: > + 5°C

Цвят: син

Разход:

около 0.15 kg/m<sup>2</sup>

### Съхранение

На защитено от замръзване и сухо място, в неотворени оригинални опаковки, около 12 месеца.

#### **Гаранция за качество**

Собствен контрол на качеството в заводски лаборатории. Външен контрол на текущия производствен контрол от акредитиран орган.

#### **Форма на доставка**

Туба 1 kg	
Туба 5 kg	84 туби / 420 kg на палет
Кофа 25 kg	24 кофи / 600 kg на палет

#### **Основа**

Да бъде суха, незамръзнала, здрава, с необходимата носимоспособност, със стабилна форма и почистена от прах, замърсявания, масла, мазнини, кофражни масла и нефиксирани части.

При лож и м: върху обичайните строителни минерални основи, като циментови замазки, необработени бетонови покрития, анхидритни замазки, гипсови строителни материали, заводски мазилки на циментова основа, газобетон и др.

Не при лож и м:

върху метал, изкуствени материали, боядисани (грундирани) повърхности

#### **Мерки за безопасност:**

Специфична информация относно състав, вредности, почистване, съответни мерки и изхвърляне може да се вземе от ЛИСТА С ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.

#### **Важни указания:**

Да се спазват нормите, указанията и техническите карти, относящи се до основата и покритието!

Да не се обработва при температури под +5°C.

Материалът е чувствителен към замръзване, да не се съхранява, транспортира и нанася при температури под +5°C.

Продукт: [Грунд Baumit за бои и мазилки дълбокопроникващ 1 кг, син, Grund](#)

Категория: [Грундове за основа](#)

Бренд: [Baumit](#)

Категория бранд: [Грунд Baumit](#)