

Технически характеристики

Оцветител Boro за интериорна боя за ръчно тониране 0.2 л, черен, BoroColor



Свойства

За външно и вътрешно приложение.
Притежават отлична покривност и светлоустойчивост (включително и за пастелни тонове).
В широка цветовагама.

ПРИЛОЖЕНИЕ

За оцветяване на "Боролекс" (вътрешен, фасаден, с биоцид, силиконов и релефен). Също и за оцветяване на други фасадни и вътрешни латекси, полимерни мазилки, както и за самостоятелна употреба.

НАЧИН НА РАБОТА

A) Подготовка на основата

Основата трябва да бъде здрава, суха, без замърсявания и без прах.

Б) Смесване и нанасяне

При оцветяване на бели латекси е необходимо разбъркване до пълно хомогенизиране. При самостоятелна употреба първия слой се разрежда до 10% с вода, а втория не се разрежда. Нанася се с четка или валяк при температура над 5°C.

Да се разбърка много добре преди употреба.

Инструменти и зацепани места се измиват с вода преди засъхване.

При тониране на латекси, произведени от други фирми, да се направи предварителна проба.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

pH стойност:

около 8÷9

Външенвид:

течен

Мириз:
Плътност:
Разтворимост въввода:

характерен
около 1,45 g/cm³
смесва се с водата във всяко съотношение

РАЗХОДНА НОРМА

При самостоятелна употреба 0,140 л/м² за един слой. При тониране – в зависимост от избрания цвят.

ОПАКОВКИ

0,250 л /кашон =12 бр./

СРОК НА ГОДНОСТ

12 месеца от датата на производство в оригинални опаковки при температури от 5°C до 35°C.

Да се пази от замръзване и от преки слънчеви лъчи.

ВНИМАНИЕ!

Горните указания не изключват и не могат да заменят професионалната подготовка на изпълнителя. Производителят гарантира качеството на продукта, но няма влияние върху начина на употребата му. Затова, ако има някакво съмнение, изпълнителят трябва да направи собствени преби за годността на продукта за конкретната цел на приложение.

Продукт: [Оцветител Bogo за интериорна боя за ръчно тониране 0.2 л, черен, BoroColor](#)

Категория: [Бои и покрития други](#)

Бранд: [Bogo](#)

Категория бранд: [Оцветител Bogo](#)