

## Боя Duo за метал 3 в 1 0.75 л, черна мат, 013 Pasboyar



### ОПИСАНИЕ : PASBOYAR 3 в 1 ГРУНД-БОЯ

Предназначена е за декоративна и антикорозионна защита на ръждясали метални повърхности. Употребява се за боядисване на парапети, огради, метални стълбища, градинска тръбна мебел, гаражни врати, детски катерушки, резервоари, покриви и други метални конструкции. Изпълнява едновременно функциите на преобразувател на ръжда, грунд и боя. Може да се използва както за цялостна защита на металните повърхности, така и за репаратурни цели. Боята преобразува ръждата в твърди неразтворими съединения на желязото; спестява скъпо струващи операции за отстраняване на ръждата.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- \*Нанася се директно върху корозирали метални повърхности, предварително почистени от грубата ръжда.
- \*Подходяща е за метални повърхности, изложени на открито или в закрити помещения
- \*С много добра адхезия към металните повърхности
- \*Бързо съхнене
- \*Нанася се директно, без грунд, като финаш покритие боя и е устойчива на корозия.
- \*Безоловно

**Боядисване :**

\*Нанася се с четка, валик или пистолет на 2 слоя.

\*При нанасяне с четка и валик не е необходимо разреждане. При нужда за първия слой се разрежда със синтетичен разрежител DYO до 5%. При нанасяне с пистолет се разрежда със синтетичен разрежител DYO до 15-20%.

\*Втория слой се нанася след 24 часа.

\*След приключване на работа четките и инструментите се почистват със синтетичен разрежител DYO.

**ВРЕМЕ НА СЪХНЕЖЕ (25 °C):** сухо на допир 1-2 ч , пълно изсъхване 8-10 часа.

**РАЗХОД :** 10-12 м<sup>2</sup> /л , за един слой , в зависимост от основата.

**МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (S-ФРАЗИ):**

**S2 :** Да се съхранява на недостъпни за деца места.

**S16:** Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши.

**S29 /56 :** Да не се изпуска в канализацията; този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци

**S36/37/39:** Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето.

**S46 :**При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.

**S60 :**Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък .

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ (R-ФРАЗИ): R10:** Запалим

**R51/53:**Токсичен за водни организми , може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

**R65:** Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при

поглъщане. Съдържа разрежител нафта (петрол), средно алифатен



За постигане на оптимални резултати трябва точно да се спазват указанията за работа с продукта.

Опаковки (л)					
1/4	1/2	1/1	GL	ON	BD
		0,75 **	2,5* **	I	

с 0,75 л може да се боядиса площ от 4,50- 6 м<sup>2</sup> за 2  
слоя с 2,5 л може да се боядиса площ от 15 - 19 м<sup>2</sup>  
за 2 слоя

Продуктът съответства на стандарта TS 39.

Не съдържа олово.

Продуктът е произведен в заводите на компания « DYO» в съответствие с изискванията на следните стандарти :

TS EN ISO 9001:2008

TS EN ISO 14001:2004

TS18001:2008

TS ISO 10002:2006

TS ISO 50001:2011

Продукт: [Боя Дyo за метал 3 в 1 0.75 л, черна мат, 013 Pasboyar](#)

Категория: [Алкидни бои](#)

Бранд: [Дyo](#)

Категория бранд: [Боя Дyo](#)