

## Лак Дyo уретанов 0.75 л, гланц, Parketex



**ОПИСАНИЕ** : Еднокомпонентен Уретанов безцветен лак за паркет. Подходящ за всякакъв вид дървени подове в интериора.

Лакът образува здраво, износоустойчиво защитно покритие, подчертаващо естествената красота на дървото. Лакът е устойчив на надраскване, с UV филтър, непозволяващ жълтеене. Възможна комбинация за оцветяване с DYO PINOSTAR(лазурен лак с импрегнант).

**ПРИЛОЖЕНИЕ**: Всички повърхности за лакиране трябва да са чисти, сухи, обезмаслени и здрави, без остатъци от лак или други покрития. Стари лакови покрития се отстраняват изцяло с фина шкурка, а повърхностите се почистват и обезпрашават. Нанася се с четка, мече или пистолет в 2-3 слоя в интервал от 5-6 часа. Позволява разреждане 10-15% с DYO разреждател.

**Пълно съхнене** : до 24 часа.

**РАЗХОД** : 15-20 м<sup>2</sup> /л, за един слой, в зависимост от вида на дървесината .

**СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ**: 5 години – във фабрично затворена опаковка, на прохладно, защитено от замръзване помещения.

**МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (S- ФРАЗИ):**

**S2** :Да се съхранява на недостъпни за деца места.

**S16** : Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши.

**S23**: Да не се вдишва газа/дима/парите/аерозола .

**36/37/39**: Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето.

**S46**: При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или

етикетът.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ (R- ФРАЗИ ):**

**R10:** Запалим.

**R65:** Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.



Опаковки (л)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
		0,75*	2.5**		15 ***

\* с 0,75 л се покрива площ от 6 – 7.5 м<sup>2</sup> за 2 слоя

\*\* с 2,5 л се покрива площ от 20 - 25 м<sup>2</sup> за 2 слоя

\*\*\* с 15 л се покрива площ от 120 - 150 м<sup>2</sup> за 2 слоя

Не съдържа олово.

Продуктът е произведен в заводите на компания « DYO» в съответствие с изискванията на следните стандарти :

TS EN ISO 9001:2008

TS EN ISO 14001:2004

TS18001:2008

TS ISO 10002:2006

В компанията се прилага методът «6-сигма».

Продукт: [Лак Дюо уретанов 0.75 л, гланц, Parketex](#)

Категория: [Лакове](#)

Бранд: [Дюо](#)

Категория бранд: [Лак Дюо](#)

Ташев-Галвинг ООД  
www.tashev-galving.com