

dyo

DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.Ş.

**1K УРЕТАНОВ ЛАК ЗА ПАРКЕТ
PARKETEX [427-]**

КОД НА ДОКУМЕНТА : ARG-LJD-427

СТР.№ : 1/1

ОПИСАНИЕ : Еднокомпонентен Уретанов безцветен лак за паркет. Подходящ за всякакъв вид дървени подове в интериора.

Лакът образува здраво, износоустойчиво защитно покритие, подчертаващо естествената красота на дървото. Лакът е устойчив на надраскване, с UV филтър, непозволяващ жълтеене. Възможна комбинация за оцветяване с DYO PINOSTAR(лазурен лак с импрегнант).

ПРИЛОЖЕНИЕ: Всички повърхности за лакиране трябва да са чисти, сухи, обезмаслени и здрави, без остатъци от лак или други покрития. Стари лакови покрития се отстраняват изцяло с фина шкурка, а повърхностите се почистват и обезпрашават. Нанася се с четка, мече или пистолет в 2-3 слоя в интервал от 5-6 часа. Позволява разреждане 10-15% с DYO разреждател.

Пълно съхнене : до 24 часа.

РАЗХОД : 15-20 м² /л, за един слой, в зависимост от вида на дървесината .

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ: 5 години – във фабрично затворена опаковка, на прохладно, защитено от замръзване помещения.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (S- ФРАЗИ):

S2 : Да се съхранява на недостъпни за деца места.

S16 : Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши.

S23: Да не се вдишва газа/дима/парите/аерозола .

36/37/39: Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето.

S46: При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ (R- ФРАЗИ):

R10: Запалим.

R65: Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.



Направете сухо шлайфане



Почистете повърхността



Разбъркайте



Нанесете с безвъздушен пистолет



Нанесете с четка



Нанесете с валик



Интервал между слоевете 5-6 часа



Плътно затворете



Пазете от топлина



Вреден

Опаковки (л)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
		0,75*	2,5**		15 ***

* с 0,75 л се покрива площ от 6 – 7.5 м² за 2 слоя

** с 2,5 л се покрива площ от 20 - 25 м² за 2 слоя

*** с 15 л се покрива площ от 120 - 150 м² за 2 слоя

Не съдържа олово.

Продуктът е произведен в заводите на компания « DYO» в съответствие с изискванията на следните стандарти :

TS EN ISO 9001:2008

TS EN ISO 14001:2004

TS18001:2008

TS ISO 10002:2006

В компанията се прилага методът «6-сигма».

СЪСТАВИЛ	ОДОБРИЛ	ПРЕРАБОТКА №	ДАТА НА ПРЕРАБОТКА
ЕЛВАН САГЛАМ SB-KMD-001	ХАНДАН АЙДЪН	2	23.06.2014 Ташев-Галвинг www.tashev-galving.com