

dyo

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**ТИКОВО МАСЛО
MASSIVELINE DYO TEAK
OIL[987-]**

КОД НА ДОКУМЕНТА : ARG-LJD-987

СТР.№ : 1/1

MASSIVELINE - ТИКОВО МАСЛО**ОПИСАНИЕ:**

Готова за директна употреба маслена смес за всякакви нелакирани дървени повърхности на закрито или открито. Веднъж нанесена, придава на повърхността водостойчива защита с приятен натурален ефект. Лесна за нанасяне с дълбоко проникване, което предпазва дървесината от неблагоприятните атмосферни условия и увреждащи фактори, като подчертава тона и естествена красота на дървото.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Изключително подходящ за приложение върху външни повърхности, които са в непрекъснат или чест контакт с вода – около плувни басейни, стълби, палуби, градински мебели и др.

Нанасяне: Нанася се с четка като след това се разнася по повърхността с чист парцал.

Разходната норма на продукта варира значително в зависимост от вида на дървото и състоянието на третираните повърхности 18 – 20 м²/л.

Пълно съхнене 24 часа.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ: 5 години – във фабрично затворена опаковка, на прохладно, защитено от замръзване помещения.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (S- ФРАЗИ):

S2 :Да се съхранява на недостъпни за деца места.

S16 : Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши.

S23: Да не се вдишва газа/дима/парите/аерозола .

36/37/39: Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето.

S46: При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ (R- ФРАЗИ):

R10: Запалим.

R65: Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.

Почистете
повърхността

Разбъркайте

Нанесете
с четкаИнтервал
между слоевете
12 - 24 часаПлътно
затворете

Вреден

Опаковки (л)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
		0,75*	2.5**		

* с 0,75 л се покрива площ от 13,5 - 15 м²

** с 2,5 л се покрива площ от 45 – 50 м²

Не съдържа олово.

Продуктът е произведен в заводите на компания « DYO» в съответствие с изискванията на следните стандарти :

TS EN ISO 9001:2008

TS EN ISO 14001:2004

TS18001:2008

TS ISO 10002:2006

В компанията се прилага методът «6-сигма».

СЪСТАВИЛ	ОДОБРИЛ	ПРЕРАБОТКА №	ДАТА НА ПРЕРАБОТКА
ЕЛВАН САГЛАМ SB-KMD-001	ХАНДАН АЙДЪН	2	23.06.2014 Ташев-Галвинг www.tashev-galving.com