

## Боя Duo за метал 3 в 1 0.75 л, сива, 013 Pasboyar



### ОПИСАНИЕ : PASBOYAR 3 в 1 ГРУНД-БОЯ

Предназначена е за декоративна и антикорозионна защита на ръждясали метални повърхности. Употребява се за боядисване на парапети, огради, метални стълбища, градинска тръбна мебел, гаражни врати, детски катерушки, резервоари, покриви и други метални конструкции. Изпълнява едновременно функциите на преобразувател на ръжда, грунд и боя. Може да се използва както за цялостна защита на металните повърхности, така и за репаратурни цели. Боята преобразува ръждата в твърди неразтворими съединения на желязото; спестява скъпо струващи операции за отстраняване на ръждата.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

\*Нанася се директно върху корозирали метални повърхности, предварително почистени от грубата ръжда.

\*Подходяща е за метални повърхности, изложени на открито или в закрити помещения

\*С много добра адхезия към металните повърхности

\*Бързо съхнене

\*Нанася се директно, без грунд, като финаш покритие боя и е устойчива на корозия.

\*Безоловно

#### Боядисване :

\*Нанася се с четка, валик или пистолет на 2 слоя.

\*При нанасяне с четка и валик не е необходимо разреждане. При нужда за първия слой се разрежда със синтетичен разреждател DYO до 5%. При нанасяне с пистолет се разрежда със синтетичен разреждател DYO до 15-20%.

\*Втория слой се нанася след 24 часа.

\*След приключване на работа четките и инструментите се почистват със синтетичен разреждател DYO.

**ВРЕМЕ НА СЪХНЕНЕ (25 °C):** сухо на допир 1-2 ч, пълно изсъхване 8-10 часа.

**РАЗХОД :** 10-12 м<sup>2</sup> /л, за един слой, в зависимост от основата.

### МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (S-ФРАЗИ):

**S2 :** Да се съхранява на недостъпни за деца места.

**S16:** Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши.

**S29 /56 :** Да не се изпуска в канализацията; този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци

**S36/37/39:** Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето.

**S46 :** При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.

**S60 :** Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък .

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА

#### ОПАСНОСТ (R-ФРАЗИ): R10:

Запалим

**R51/53:** Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

**R65:** Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при

поглъщане. Съдържа разреждател нафта (петрол), средно



Продукт: [Боя Дуо за метал 3 в 1 0.75 л, сива, 013 Pasboyar](#)

Категория: [Алкидни бои](#)

Бранд: [Дуо](#)

Категория бранд: [Боя Дуо](#)