

## Мазилка Denel декоративна минерална суха смес 25 кг, сива, ArtBeton



Циментова декоративна минерална мазилка за реализиране на различни декоративни ефекти в зависимост от техниката на полагане. За вътрешно и външно приложение. Покритията АРТ БЕТОН в стил „Хай Тек“ възпроизвеждат хладната и утилитарна производствена естетика на огромни производствени пространства преустроени в жилища. АРТ БЕТОН успешно имитира неравната структура на истински бетон, както и белезникавата плака.

### Подготовка на основата

Преди нанасяне повърхността трябва да е суха, почистена от прах и несвързани частици. Нанасят се две ръце грунд PROFUNDIS, като втората ръка се полага след изсъхване на първия слой. При порьозни основи и основи с неравномерна структура е необходимо да бъдат обработени с ДЕНЕЛ ГРУНД. Основата може и да е оцветена с цветен латекс (в зависимост от цвета на мазилката). След което се нанася с иноксова маламашка или четка с плавни движения с до 1-2 мм дебелина, след това се приглажда с маламашката. След изсъхване се нанася допълнително тониран транспарентен латекс ProGLAZES, който се претърква с помощта на пластмасов / каучуков ракел или гъба.

**Разходна норма** 1,4 /m<sup>2</sup>, при дебелината на слоя 1мм

Срок на годност и съхранение: 1 година от датата на производство.

Да се съхранява в сухи помещения, при температура от 5°C до 30°C. Да се предпазва от пряка слънчева светлина.

**Опаковка** : книжна торба 25kg

**Цвят**: По каталог

**Покривност** : Отлична, отлична адхезия към основата

**Степен на натовареност** : Висока

**Водоустойчивост**

**Устойчива на изтъркване**

**Висока паропропускливост**

Продуктът се предлага и като готова пастообразна смес в пластмасови кофи от 10 и 25 кг.

**ПРЕПОРЪКА** Опаковката да се разбърка преди употреба. Оптимален температурен диапазон за нанасяне 18°C – 30°C. След употреба инструментите веднага да се измият с вода. При попадане върху кожата да се измие възможно най-бързо с вода. Не се допуска добавяне на други материали

---

## ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

---

Разреждане:	Една опаковка от 25 kg се разбърква с 5,5 л. вода.
Инструменти за нанасяне:	Маламашка или шпакла от инокс
Температура на нанасяне:	От 10 до 36°C (при относителна влажност на въздуха по-ниска от 80%)
Време на изсъхване при допир:	Приблизително 3 часа (при t=20°C и относителна влажност на въздуха ≈ 80%)
Пълно изсъхване:	1 ден (при t=20°C и относителна влажност 80%)
Почистване на инструментите:	С вода
Специфично тегло:	1450 kg/m <sup>3</sup> ± 3%
Вискозитет:	18 000 – 22 000 CPS Brookfield (при t=25°C и RVT 20 об/мин)

Продукт: [Мазилка Denel декоративна полимерна 25 кг, сива, ArtBeton](#)

Категория: [Декоративни мазилки за вътрешно и външно полагане](#)

Бранд: [Denel](#)

Категория бранд: [Мазилка Denel](#)