

Moment Wood express



Бързоовързващо лепило за дърво

Описание на продукт

Moment Wood Express е готово за употреба, бяло, дисперсионно лепило за залепване на дърво и дървени материали. Подходящо за лепене на фуги и сглобки, монтажни залепвания, лепене на массивна дървесина и плоскостно лепене на декоративни площи от изкуствени материали, корпусни залепвания.

Свойства

- готово за употреба
- бързоовързващо
- дигерционолепило на водна основа
- висока устойчивост на залепващо
- устойчиво на стареене
- клас на водостойчивост D2 (съл EN204)
- високата устойчивост
- прозрачно след втвърдяване



Указания за употреба

Препоръчително е да се използва при температура над 14°C. Повърхностите трябва да са сухи, чисти и обезмаслени. За еднострочно или двустранно прилагане. Лепилото може да бъде нанесено с четка, шпатула или машинно.

Нужно време за да добие начална якост - 1-2 часа. Крайна якост се достига след 24 часа.

Разход – около 150 g/ m² в зависимост от попивателната способност на повърхността (при еднострочно лепене). При лепене на твърд дървен материал – нанесете върху двете повърхности.

Работните инструменти трябва да бъдат измити със студена вода преди лепилото да се втвърди.

ВРЕМЕ ЗА ПРИТИСКАНЕ

20 мин.

Външд

Съхранение

Съхранява се в добре затворени опаковки без опасност от замръзване при температура между 5 -30° C.

Срок на годност

12 месеца след производство.

Клас на опасност

Продуктът не подлежи на класификация за опасност.

Хенкел България ЕООД,
1700 София, бул. Симеоновско шосе 120, тел.: 02/ 806 39 00, факс: 02/ 806 39 38, www.moment.bg

Опаковка

Туба: 250 g, 750 g

Кофа: 5 kg

Технически данни

Водостойчивост:	D2 (съл EN204)
Разход	10-200 g/m ²
Вискозитет:	8000-15000 mPas (Brookfield RV, 6/20)
Староене време	8 минути
Дриганско място:	6°C
Татоустойчивост:	53 N/mm ² (WAT 9)