

Спрей Motip Dupli маркировъчен флуоресцентен 0.5 л, червен, ColorMark Spotmarker



Описание на продукта

Colormark Allround е професионален маркиращ спрей с приложения в гражданско инженерство, пътно строителство, както и за много други приложения върху почти всякакви повърхности. Може да се използва при прокарването на тунели и в минната индустрия. Характерните за Allround маркиращ спрей специална дюза с тръбичка и капачка за безопасна работа го правят отличен избор, когато е необходима прецизност при маркирането – например изписването на думи и цифри. Дюзата му позволява да го използвате във всяко едно положение на 360°, като по този начин се гарантира 100 % изпръскване на съдържанието на спрея без абсолютно никакъв остатък. За бързо, чисто и акуратно маркиране на асфалт, бетон, тухла, мазилка, дърво, земя и много други повърхности.

ЦВЕТОВЕ: розов неон, червен неон, оранж неон, жълт неон, зелен неон, син неон.

Основни характеристики

- Изключителна адхезия към влажни повърхности
- Устойчиви на износване и атмосферни условия маркировки издържащи до 9 месеца
- Специална система осигуряваща изключителен капацитет на изпръскването
- Неоновите цветове: розово, червено, оранжево, жълто, зелено и синьо за флуоресцентни маркировки
- Много лесен за разклащане дори и след продължително складиране
- Лесен за употреба дори и с ръкавици
- Чисто маркиране, без разтичане
- Удобна за употреба капачка и с аксесоари
- Безвреден за околната среда и без риск за здравето
- Пълното изразходване на флакона е гарантирано благодарение на самопочистващата система (не е необходимо да изпръсквате след

употреба)

Физични и химични характеристики

Разходна норма	: в зависимост от състоянието и цвета на повърхността 500 ml са достатъчни за до 140 м
Време за съхнене при 20°C/50% относителна влажност на въздуха *	
Не полепва прах	: след около 10 мин.
Устойчив на допир	: след около 30 мин.
Крайна якост	: след около 24 часа
За препокриване	: след около 24 часа
Разфасовка	: аерозол, 500 ml
Съхранение / срок на годност	: 10 години от датата на производство отпечатана на дъното на флакона при температура между 10°-25°C и относителна влажност на въздуха макс. 60%

* Времето за съхнене зависи от околната температура, влажността на въздуха и дебелината нанесения слой

Употреба

Преди употреба прочетете внимателно инструкциите върху опаковката!

Разклатете флакона за около 3 минути преди употреба
Тествайте спрея.
Пръскайте от разстояние около 25 см.
Разклатете флакона преди употреба.

Данни за екологията

Продуктите на MOTIP DUPLI са 100% без съдържание на тежки метали. Капачките и опаковките са от рециклируеми материали.

Указания за отстраняване

Само напълно празни флакони могат да се изхвърлят в контейнери за рециклиране или възстановяване на отпадъци. Флакони, които не са напълно празни трябва да се отстраняват като „специален отпадък“.

Обозначение и етикетирание

Всички продукти произведени от MOTIP DUPLI са в съответствие с актуалните регламенти за етикетирание според Директива 1999/45/ЕО относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни препарати. Всички аерозоли отговарят на наредби TRGS 200 и TRG 300 както и на Директива 75/324/ЕИО на Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите-членки, свързани с аерозолни опаковки.

Продукт: [Спрей Motip Dupli маркировъчен флуоресцентен 0.5 л, червен, ColorMark Spotmarker](#)

Категория: [Аерозолни покрития - спрейове](#)

Бранд: [Motip Dupli](#)

Категория бранд: [Боя Motip Dupli](#)