

## Смазка Motip Dupli тефлонова 0.5 л, Motip



### Описание на продукта

Висококачествена смазка за машинни части от метал и пластмаса.

### Приложения

Вериги	Зъбни колела
Панти на врати	Индустриални вакуум помпи
Релси	Конвейери
Плъзгащи врати	Крепежни
елементи (Селскостопанска) техника	Гумени
уплътнители	

### Основни характеристики

Изключителна механична и термична устойчивост  
 Много нисък коефициент на триене  
 Отлична адхезия  
 Предотвратява износване и залепване  
 Устойчив на атмосферни влияния  
 Устойчив на слаби киселини и основи  
 Фина структура ( частици с рамер приблизително 5 микрона )  
 Водоотблъскващ  
 Концентрирана струя

### Физични и химични характеристики

Съдържание	: 400 ml
Основа	: Минерални масла
Съдържание на ЛОС	: Приблизително
60% w/w Цвят	: Прозрачно бял
Мирис	: Характерен
Относителна плътност при 20°C	: 0,88 г/мл
Изпръскване	: 1,34 г/сек
наситени пари при 20°C	: от 3 до 4 бара
4 Ball EP-test (ASTM D 2596)	: 3430 N

4 Ball Wear-test (ASTM D 2266)	: < 0,4 mm
Топлоустойчивост	: -50°C to
+250°C рН-стойност	: Неутрална

### Употреба

Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте инструкциите върху опаковката. Аерозолът трябва да е със стайна температура. Най-добра температура за работа между 5 и 30°C. Разклатете флакона преди употреба.

Нанесете тънък слой от PTFE спрея.

Оптимален ефект се достига след изпаряването на разтворителя.

Продукт: [Смазка Motip Dupli тефлонова 0.5 л, Motip](#)  
Категория: [Аерозолни покрития - спрейове](#)  
Бранд: [Motip Dupli](#)  
Категория бранд: [Боя Motip Dupli](#)

Ташев-Галвинг ООД  
www.tashev-galving.com