


HIGH PERFORMANCE PTFE LUBRICANT



ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

WD-40 · Specialist · Високопроизводителната тефлонофа смазка осигурява превъзходно смазване, както и дълготрайна защита от износване и триене на частите. Тефлоновата смазка удължава живота на инструменти и оборудване. Този продукт може да бъде използван върху метал, стъкло, винил, каучук и пластмаса.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

- ⊕ Сламката Smart Straw дава възможност за прецизно и широко нанасяне за максимална гъвкавост
- ⊕ За приложения върху метал, стъкло, винил, каучук и пластмаса
- ⊕ Удължава живота на инструменти и оборудване
- ⊕ Намалява триенето и износването
- ⊕ Дълготрайната формула осигурява превъзходно смазване
- ⊕ Температурен диапазон от -20 °C до +250 °C
-  H2 Регистрационен номер #145377



СТАНДАРТНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Оси, Хидравлика, Ръчни и Електрически Инструменти, Зъбни Колела, Прецизно Оборудване, Втулки, Транспортъори, Плъзгащи се Релси, Манивели, Телени Въжета, Ремъчни Шайби.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Разклатете добре. Нанесете чрез пръскане директно върху повърхността, за да бъде смазана и защитена.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЙСТВА	ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНА ТЕФЛОНОВА СМАЗКА
Съдържание	Мъглива, тъмно жълтеникава течност
Мирис	Приятен лимонов аромат
SG	0.75 - 0.78
Температурен диапазон	Ефективен за работа при температура от -20 °C до 250 °C
Разтворимост	Не се разтваря във вода
NSF категория	H2
Запалимост	Класифицирано като изключително запаливо, съгласно действащото законодателство
Съвместимост	Безопасен за приложения върху метал, стъкло, винил, каучук и пластмаса
Смазване ASTM D-4172	Дълбочина на белезите 0.38mm
Смазване под високо налягане ASTM 3233	1000 lb

ОПАКОВКА

Номер на продукта	Разфасовка	Брой в кашон
44396	400 мл	400 мл x12

