

HIGH PERFORMANCE SILICONE LUBRICANT



ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

WD-40 • Specialist •

Високопроизводителната силиконова смазка не оцветява при нанасяне. Изключително силната ѝ формула осигурява отлично смазване. Не привлича мръсотия и предпазва от влага. Смазката предотвратява залежавания и позволява нанасяне върху оборудване под високо налягане. Този продукт може да се нанася върху метал, пластмаса, дърво и каучук.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

- ⊕ Сламката Smart Straw дава възможност за прецизно и широко нанасяне за максимална гъвкавост
- ⊕ Отлична за смазване на пластмасови, гумени, дървени и метални части
- ⊕ Специално разработена за условия под високо налягане
- ⊕ Водоустойчива и предпазва компонентите от влага
- ⊕ Предпазва от ръжда и корозия
- ⊕ Не позволява залежаване и сплъстяване
- ⊕ Не оставя следи
- ⊕ Широк температурен диапазон от -35 °C до +200 °C

NSF H2 Регистрационен номер #145374



СТАНДАРТНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Лагери, панти, връзки, клапани, брави, подемонци, уплътнения на автомобилни врати и прозорци, водачи за гаражни врати, макари, хидравлични уплътнения.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Разклатете добре. Нанесете чрез пръскане директно върху повърхността, за да бъде смазана и защитена.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЙСТВА	ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНА СИЛИКОНОВА СМАЗКА
Съдържание	Прозрачна жълтеникава течност
SG	0.79 - 0.80
Скорост на изпръскване	0.7 - 1.2 g/s
Температурен диапазон	от -35 °C до +200 °C
Разтворимост	Не се разтваря във вода
NSF категория	H2
Запалимост	Класифицирано като изключително запаливо, съгласно действащото законодателство
Съвместимост	Метал, пластмаса, каучук и дърво
Смазване ASTM D-4172	Дълбочина на белезите 0,68mm
Смазване под високо налягане ASTM 3233	816 lb

ОПАКОВКА

Номер на продукта	Разфасовка	Брой в кашон
44377	400 мл	400 мл x 12

