

**Цветна фугираца смес за плочки****Описание**

MULTIFILL 0-5 е цветна фугираца смес на циментова основа. Осигурява висока якост и устойчивост на цвета. Подходящ е за фуги с ширина до 5 mm. Класифицира се като фугираца смес тип CG2 според EN 13888.

**Приложение**

MULTIFILL 0-5 се използва за запълване на фуги върху стени или подове, за вътрешна или външна употреба.

**Технически характеристики**

Вид:	циментов прах
Цвят:	24 цвята
Необходима вода:	6,50 kg/торба 25 kg
Относително тегло на сухата смес:	1,25 ± 0,40 kg/lit
Относително тегло на разтвора:	1,60 ± 0,50 kg/lit
Работна температура:	от +5°C до +35°C
Якост на триене:	≤ 1000 N/mm <sup>3</sup>
Якост на натиск:	
• 28 дни:	40,00 N/mm <sup>2</sup>
• 25 цикли замразяване-размразяване:	40,00 N/mm <sup>2</sup>
Якост на огъване:	
• 28 дни:	6,00 N/mm <sup>2</sup>
• 25 цикли замразяване-размразяване:	5,00 N/mm <sup>2</sup>
Свиване:	≤ 2 mm/m
Абсорбация на вода:	
• след 30 min:	≤ 2 g
• след 240 min:	≤ 5 g

Живот на сместта в съда	мин. 4 h при +20°C
Проходимост:	след 10 h при +20°C

**Указания за употреба****1. Подготовка на основата**

Повърхността трябва да бъде почистена от прах, кал, боя, остатъчни материали и др. Препоръчително е да се навлажни преди полагането.

**2. Полагане**

MULTIFILL 3-15 се добавя постепенно към водата при непрекъснато бъркане до получаване на пастообразна смес. Препоръчва се нискооборотен миксер за смесване. Сместта трябва да се остави около 10 мин. да престои и отново леко се разбърква. Нанасянето на сместта става с гумена шпатула с диагонални движения. Оформянето става с почистване с влажна гъба, като се внимава да не се отнеме повече от необходимото. Накрая повърхността се почиства със сух плат.

**Разход**

Разход на MULTIFILL 0-5 в зависимост от вида и големината на плочката и ширината на фугата:

Големина на плочката (в cm)	Ширина на фугата			
	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
2 x 2 x 0,3	900	1.300	---	---
10 x 10 x 0,6	400	600	800	1.000
15 x 15 x 0,7	320	480	600	860
20 x 20 x 0,7	250	380	500	660
20 x 30 x 0,7	210	320	420	550
30 x 30 x 0,8	190	290	380	510

(Количеството е дадено в g/m<sup>2</sup>)

# MULTIFILL 0-5



## Опаковка - Цветове

MULTIFILL 0-5 се предлага в 24 цвята, като е маркирана и големината на опаковката:

Цвят	1 kg	2 kg	5 kg	25 kg
01 Бял	•	•	•	•
05 Светло сив	•	•	•	•
15 Манхатън сив			•	
03 Сив	•	•	•	•
30 Циментово сив			•	•
10 Тъмно сив	•	•	•	•
02 Черен			•	
17 Анемония	•	•	•	
06 Бахама бежов	•	•	•	•
22 Магнолия			•	
16 Светла охра		•	•	
21 Карамел	•	•	•	•
14 Кото		•	•	
20 Кестеняв		•	•	
09 Светло кафяв			•	
08 Кафяво			•	
07 Червено кафяв		•	•	
31 Керамик			•	
25 Крокус		•	•	
32 Миконос син			•	
33 Жълт			•	
34 Ментов			•	
35 Тропическо море			•	
36 Кипарис			•	

## Съхранение

Срок на годност на неразпечатани опаковки - минимум 12 месеца. Да се съхранява на сухо.

## Забележки

- Продуктът съдържа цимент, който предизвиква алкална реакция с водата и се определя като дразнител.
- Следвайте инструкциите за безопасност, обозначени върху опаковката.

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на лабораторията за пручване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта в практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже определените условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на изпълнителя, който трябва да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при които се прилага. Настоящия технически проспект автоматично анулира предишните касаещи същия продукт.

