

## Добавка за водоплътност на бетони, замазки и мазилки

### Описание

ADINOL-DM е течна добавка, която повишава водоустойчивостта на циментовите замазки, вароциментовите мазилки и бетони. Подобрява пластичността и ограничава появата на пукнатини и свиване на бетона. Увеличава устойчивостта на корозия. Водонепропускливостта се постига с равномерно разпределение на водоплътност активен агент. Добавянето на ADINOL-DM предпазва строителните конструкции от влагата и удължава живота на сградите.

### Приложение

ADINOL-DM се използва за приготвяне на водоплътни бетони, замазки и мазилки. При стоманобетон се употребява само като се има предвид съставът му.

### Технически характеристики

Цвят: прозрачно жълт  
Вискозитет: 90 mPa.s (Brookfield, +23°C)  
Плътност: 1,03 – 1,04 kg/lit

### Указания за употреба

ADINOL-DM може да бъде добавен към:

- Водата, необходима за приготвянето на бетона или замазката.
- Към готовата бетонова смес преди употребата и. В този случай, за да се постигне еднородна смес с ADINOL-DM е достатъчно да се бърка 4-5 мин.

### Разход

- **За замазки:**  
1,0 kg на 100 kg цимент.
- **За мазилки:**  
1,0 kg на 100 kg суха смес (цимент+вар) или 400-500 g за 25 kg цимент.
- **За бетони:**  
0,8 kg на 100 kg цимент.

### Опаковка

В пластмасови туби от 1 kg, 5 kg и 20 kg или бидони от 220 kg.

### Трайност - Съхранение

18 месеца от датата на производство, ако се съхранява в оригинални неразпечатъни опаковки, при температури +5°C и +35°C. Защитено от измръзване и директна слънчева светлина.

### Забележка

- Да се разбърква добре преди употреба.
- По-голямо количество от необходимото води до забавяне на втвърдяването и намаляване на крайната якост.
- За приготвяне на водоплътен бетон спазването на правилата за приготвяне е задължително.