

ДИСПОВИТ®
ВОДОДИСПЕРСНА БОЯ ЗА ВЪТРЕШНО БОЯДИСВАНЕ
/ Л А Т Е К С /

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Приложение

Предназначена е за вътрешно боядисване на жилищни помещения, детски и здравни заведения, училища, заведения за обществено хранене и др. Позволява на стената да диша.

Екологически чист продукт, съгласуван с Министерство на здравеопазването на РБългария.

Подготовка на основата и начин на нанасяне

Преди нанасяне повърхностите трябва да бъдат почистени от прах, стари разрушени покрития, мазни петна и други замърсявания. При необходимост неравностите се запълват с шпакловъчна смес "ДИСПОПЛАСТ". След това се грундира с Грунд импрегниращ АК-011 или Грунд импрегниращ АК-011К.

Предварителното грундиране на стените заздравява основата, подобрява качеството на филма и намалява значително разхода на боя.

Преди употреба боята в опаковките трябва да се хомогенизира добре.

Върху грундираната и изсъхналата повърхност боята се нанася с четка, валеж или шприц пистолет в един - два слоя. Полагането на всеки следващ слой може да започне след окончателното изсъхване на предния слой / за не по-вече от 2 часа при температура 20°C /.

Не се допуска полагане на ДИСПОВИТ® при температура под 5°C или над 30°C. Боята не трябва да се смесва с други типове дисперсионни или латексни бои.

За нюансиране могат да се използват Акрилатни тониращи бои "СУПЕР ЦВЯТ"

Инструменти и зацапани места се почистват преди да са засъхнали с вода.

Разход: 120 – 180 г/м²

Съхранение

Боята се съхранява в сухи и закрити складови помещения при температура от 5°C до 25°C, като се предпазва от замръзване.

Гаранционен срок

9 месеца от датата на производство