

Боя Lackprom латексова за влажни помещения 8 кг, бяла, Dispovit W



Системата се състои от Санитол и Латексова боя за влажни помещения Дисповит W.

Защитната система е предназначена за боядисване на стени и тавани в жилищни помещения и производствени сгради, подложени на въздействието на висока влажност и интензивни изпарения и има за цел да предпази развитието на плесен, мухъл и гъбички.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА И НАЧИН НА НАНАСЯНЕ

Повърхностите предварително се почистват от прах, механични замърсявания и др. и при необходимост се грундират с Грунд импрегиращ АК – 011 или АК - 011К. Задължително основата се обработва с компонент А: Санитол. Нанасянето се извършва с четка отдолу нагоре чрез втриване в дълбочина. Санитол се разрежда с вода в съотношение 1:4 (Санитол :вода). Следващият етап на защита е боядисването с Дисповит W/компонент Б/.

Преди употреба компонент Б се хомогенизира добре в опаковката . Нанасянето се извършва с четка, валик, шприцване в два слоя при температура не по ниска от 5°C. Всеки следващ слой се нанася след изсъхване на предходния. При необходимост се разрежда с вода.

Продукт: [Боя Lackprom латексова за влажни помещения 8 кг, бяла, Dispovit W](#)

Категория: [Бои латексови](#)

Бранд: [Lackprom](#)

Категория бранд: [Боя Lackprom](#)