

## Втвърдител Лакпром за епоксидна боя и грунд 4 кг, Lamid 25/40



### Предназначение

#### Предназначен е за:

- основно покритие, осигуряващо антикорозионна защита на стоманени елементи, конструкции и съоръжения в период на лагеруване, дострояване, монтаж или транспортиране;
- покритие, осигуряващо високоефективна и дълготрайна корозионна защита на повърхности от черни метали (листова и профилирана стомана) на: строителни метални конструкции (стоманени греди, колони, ферми); пътни и жп съоръжения (виадукти, стълбове, мостове); транспортни средства, машини, оборудване, цистерни, резервоари за петролни продукти, силози, тръбопроводи и др.;
- защита на нови и поддържане на стари конструкции и съоръжения.

Върху грундираните повърхности могат да се нанасят алкидни, епоксидни, винилови, хлоркаучукови, полиуретанови, полиестерни, нитроцелулозни и др. защитни покрития. Така получените системи от грунд и завършващо покритие многократно повишават експлоатационната трайност на катодната защита.

Оптималната концентрация на цинков прах в покритието обезпечава съчетание на добри физико–

механични и защитни свойства на грундовото покритие.

Покритието от цинково-епоксиден грунд ЕП-076 притежава:

- Висока адхезия към стомана
- Устойчивост към механични и термични въздействия
- Висока атмосферо- и водоустойчивост
- Устойчивост на въздействие на нефт и нефтопродукти

### **ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА**

Металните повърхности трябва да са сухи и добре почистени от прах, ръжда, окалина, соли, маслени петна, механични замърсявания, останали по повърхността стари лаковобояджийски покрития и др.

Методите и способите за почистване на повърхността зависят от габаритите на изделието, характера на материала, условията на експлоатация, вида и степента на замърсеност.

Почишването и нагряването на стоманените повърхности е най-добре да се извършва дробеструйно или пясъкоструйно до метален блясък /степен Sa-2,5 по ISO 8501-1:1988/.

При поправка на боядисани повърхности с покрития, съдържащи цинков прах, последните трябва да се почистят до здрава основа с шлайфмашина, метална четка или други подходящи инструменти.

Продукт: [Втвърдител Lackprom за епоксидна боя и грунд 4 кг, Lamid 25/40](#)

Категория: [Препарати химически](#)

Бранд: [Lackprom](#)

Категория бранд: [Втвърдител Lackprom](#)

Ташев-Галвинг ООД  
www.tashev-galving.com