

Боя Лакпром акрилсиликонова на водна основа 18 кг, оксидно червена



Предназначение:

За боядисване на циментови или керамични керемиди, по единично или както са наредени на покрива.

Боята за керемиди притежава висока водоотблъскваща способност, устойчивост на атмосферни влияния, промишлени замърсявания. Има висока проникваща способност и се нанася лесно.

Подготовка на основата:

Препоръчва се първо да бъдат грундиран с Импрегниращ грунд АК- 011 или силиконови грундове: Силиконов импрегниращ грунд СО – 012 и Водоотблъскващ импрегниращ грунд СО – 011 на Лакпром

АД. Грундирането може да стане чрез потапяне на керемидите в разтвор на грунда/ за нови керемиди/ или с четка, валяк или шприцване.

Нанасяне:

С четка, валяк или чрез шприцване в два слоя. Интервал на препокриване – не по- малък от 4 часа.

Не се допуска нанасянето на боята при температури под 5градуса и над 30 градуса.

Инструменти и зацапани места се почистват с вода, преди да са засъхнали.

Боята се произвежда в консистенция, готова за нанасяне. При необходимост се разрежда с вода.

Условен разход:

90-110 г/ кв.м. за един слой в зависимост от вида на основата

Съхнен:

4 часа при 20 градуса

Съхранение:

Боята се съхранява в сухи и закрити складови помещения при температура от 5 градуса до 30 градуса. Да се пази от замърсяване!

Продукт: [Боя Lackprom акрилсиликонова на водна основа 18 кг, оксидно червена](#)

Категория: [Бои на водна основа](#)

Бранд: [Lackprom](#)

Категория бранд: [Боя Lackprom](#)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com