


Боя Лакпром за метал 3 в 1 0.7 л, кафява, Steel Guard



- Универсална, многофункционална
 - Водоустойчива
 - Устойчива на атмосферни влияния и UV лъчи
 - Устойчива на въздействия на агресивни течности – дизелово гориво, минерални масла, натриев хлорид, натриев карбонат
 - Отлични експлоатационни качества – лесно нанасяне, нисък разход, бърза съхливост
 - Отлични механични качества на покритието – адхезия, твърдост, еластичност, здравина
 - **METAL GUARD W 2 in 1** е в съответствие със съвременните изисквания и европейски норми за приложение и безопасност на продуктите **Директива 2004/42/ЕС**
 - Ниско VOC съдържание. Безвреден продукт при нанасяне и експлоатация, не изисква специални мерки за безопасност.
 - Гарантира дълъг експлоатационен срок и лесна поддръжка.
- Съхнене: при температура 20°C - 5 часа
при 80°C - 30 минути
- Разход: - за дебелина на сух филм
60 микрометра 180 g/m² (6,4 m²/l)
- за дебелина на сух филм
80 микрометра 240 g/m² (4,8 m²/l)



ЛАКПРОМ АД

България София 1252 С. Световрачене ул. „Синчец“ № 16
тел.: (02) 996 41 46 ; 996 30 66 факс: (02)996 31 42; 996 31 39
e-mail: lackprom@bulinfo.net e-mail: lackprom@lackprom.com
<http://www.lackprom.com>



ЛАКПРОМ

**ЗАРАБАТА
МАРКА!**

БОИ ЗА МЕТАЛИ С КОМБИНИРАНО ДЕЙСТВИЕ

2 в 1 и 2 в 1



**Удобни за работа,
печелите Време.
ВРЕМЕТО Е ПАРИ!**

СТИЙЛ ГАРД 3 в 1 БОЯ ЗА МЕТАЛИ 3 в 1 STEEL GUARD 3 in 1

Директно върху ръждата



Една боя с три функции

- Преобразувател на ръжда
- Грунд
- Декоративно – защитно покритие

STEEL GUARD 3 in 1 е боя за антикорозионна и декоративна защита на ръжда сали стоманени

повърхности, конструкции съоръжения и елементи с дебелина на ръждата до 100 микрометра. Подходяща е за цялостна защита на металните повърхности и репарация на стари покрития експлоатирани на открито и в закрити помещения.

УНИВЕРСАЛНА , МНОГОФУНКЦИОНАЛНА

STEEL GUARD спестява скъпо струващи операции за отстраняване на ръждата и нанасяне на следващи слоеве защитни покрития.

ИКОНОМИЧНА

STEEL GUARD е устойчива на атмосферни влияния и агресивни среди – дизелово гориво, минерални масла, натриев хлорид, натриев карбонат и др.

ТРАЙНА

STEEL GUARD е боя с добро поведение при нанасяне, много добра покривност и отлични механични качества на покритието – здравина, твърдост, еластичност.

STEEL GUARD гарантира дълъг експлоатационен срок на покритие и лесна поддръжка.

Боята е изпитана от

- Българска академия на науките – Институт по металознание „Акад. А. Балеvски“ протоколи №С – 1052-III/08.03.2010 г, №С – 1052-II/08.03.2010 г.

www.lackprom.com

Съхнене: бърза съхливост на допир – 3 часа при 20°C
Достига експлоатационни качества след 17 часа.
Разход: за един слой с дебелина на сух филм
20 – 25 микрометра 70 - 90 g/m² (60 – 80 ml/m²)



Гладки покрития и с ефект **Хамершлаг**, MAT по поръчка и по **RAL** скала

МЕТАЛ ГАРД W 2 in 1, ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ ЗА МЕТАЛИ „2 В 1“ METAL GUARD W 2 in 1

**Водоразредима
полиестер-полиуретанова
боя с две функции**

Директива 2004/42/EC

- Грунд
- Декоративно – защитно покритие

METAL GUARD W 2 in 1 е боя за антикорозионна и декоративна защита на метални повърхности от черни и цветни метали.

Предназначена е за боядисване на строителна, селскостопанска, железопътна и машиностроителна техника; автомобилни аксесоари и други.

Подходяща е за цялостна защита на металните повърхности и репарация на стари покрития, експлоатирани на открито и в закрити помещения.



www.lackprom.com

Продукт: [Боя Lackprom за метал 3 в 1 0.7 л, кафява, Steel Guard](#)

Категория: [Алкидни бои](#)

Бранд: [Lackprom](#)

Категория бранд: [Боя Lackprom](#)