



**MAPEI**

# Eco Prim Grip Plus

**Многофункционален, готов за употреба грунд за подобряване на залепването с много лек мирис и ниски емисии на летливи органични съединения (ЛОС), за мазилки, заглаждащи и изравняващи смеси, лепила на циментова основа, за вътрешно и външно приложение**



[www.blauer-engel.de/uz113](http://www.blauer-engel.de/uz113)



## ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Многофункционален, готов за употреба грунд за полагане върху вътрешни и външни подове и стени. **Eco Prim Grip Plus** се използва за подобряване на залепването на всички видове мазилки на циментова и варова основа върху бетонови основи, тухлена зидария, вибропресовани бетонни блокове.

**Eco Prim Grip Plus** е подходящо и за по-добро свързване на лепила за керамика, на заглаждащи и изравняващи смеси при полагане върху не-хигроскопични повърхности, като напр. подове от керамика, мозайка и естествен камък.

## Някои примери за приложение

- Полагане на мазилка върху бетон, тухлена зидария, основи и др.
- Полагане на заглаждащи и изравняващи смеси върху стари подове от керамика, мозайка и естествен камък.
- Полагане на подове от керамика и естествен камък директно върху стари керамични подове.

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Eco Prim Grip Plus** е грунд с лек мирис, без разтворители, съдържащ синтетична смола във водна дисперсия и агрегати, осигуряващи отлична якост на свързване, водоустойчивост и устойчивост на стареене. Осигурява грапава свързваща повърхност, идеална за полагане на мазилки, заглаждащи и изравняващи смеси и лепила на циментова основа, като по този начин гарантира отлично сцепване върху гладки основи и основи с малка хигроскопичност. След изсъхване осигурява

здрава връзка с всякакви мазилки, заглаждащи и изравняващи смеси, лепила на циментова основа - при полагане върху различни основи: бетонови, тухла, камък, гипсокартон, дърво, керамика, метал и др.

**Eco Prim Grip Plus** е готов за употреба сив на цвят латекс, лесен за нанасяне с валик или четка.

**Eco Prim Grip Plus** не е запалим и е с изключително ниско ниво на емисии на летливи органични съединения (ЛОС). Поради това продуктът се счита за неопасен за хората, които работят с него и за крайните потребители в средата, в която се прилага. Може да се съхранява и без да се вземат специални предпазни мерки.

## ПРЕПОРЪКИ

- Полагайте при температури между +5 °C и +35°C.
- Да не се използва **Eco Prim Grip Plus** за повърхности с пълзяща влага, както и за постоянно потопени повърхности.
- **Eco Prim Grip Plus** е готов за употреба, не е необходимо разреждане.
- Да не се използва за подобряване на адхезията на изравняващи смеси и лепила на циментова основа при полагане върху замазки и шлайфан бетон - в такива случаи да се използва **Eco Prim T Plus**.

## ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛАГАНЕ

### Подготовка на основата

Основите трябва да са чисти, сухи, добре втвърдени и без масло, мазнини, циментово мляко и ронещи се части.

# Eco Prim Grip Plus



Нанасяне с валик на Eco Prim Grip Plus върху бетон



Нанасяне с четка на Eco Prim Grip Plus върху бетон



Полагане на мазилка върху Eco Prim Grip Plus

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (величини)

### ПРОДУКТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенция:	кремообразна течност
Цвят:	сив
Обемна плътност (кг/м <sup>3</sup> ):	1.48
pH реакция:	8.5
Съдържание на сухо вещество (%):	70
EMICODE:	EC1 Plus - много ниски емисии

### ДАНИ ЗА ПОЛАГАНЕ (+20°C и 50% влажност на въздуха)

Температурен диапазон на полагане:	от +5°C до +35°C
Време за изчакване преди полагане на мазилката:	15-20 минути (в зависимост от температурата, влажността и хигроскопичността на основата)
Време за изчакване преди полагане на изравняваща смес или лепила на циментова основа:	30-60 минути (в зависимост от температурата, влажността и хигроскопичността на основата)

### КРАЙНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устойчивост на влага:	отлична
Устойчивост на стареене:	отлична
Устойчивост на разтворители и масла:	добра
Устойчивост на киселини и основи:	добра
Устойчивост на температурно въздействие:	отлична

При съществуващи подови настилки, преди полагане на **Eco Prim Grip Plus** проверете дали настилките са добре прилепнали към основата, както и липсата на пукнатини. Отстранете всякакви следи от масло, восък, прах и т.н. с използване на подходящ продукт или чрез механично шлайфане на повърхността. Ако е необходимо, отстранете всички несвързани зони и запълнете празнините с **Planitop Fast 330**.

Не е необходимо омокряне на повърхността преди полагането на **Eco Prim Grip Plus**.

#### Полагане

**Eco Prim Grip Plus** може да се нанесе с четка или валик върху основата. Може да се положи мазилка, заглаждаща и изравняваща смес или лепило на

циментова основа след като **Eco Prim Grip Plus** е вече сух. Минималното време за изчакване е от 15 до 60 минути и варира в зависимост от околната температура и влажност, както и от хигроскопичността на основата. Може да се положи втори слой **Eco Prim Grip Plus** след полагането на първия слой, дори и след дълго време.

#### Почистване

Докато е още прясно положен, **Eco Prim Grip Plus** се отстранява лесно с вода от подове, стени и използваните инструменти. След изсъхване се отстранява със спирт или с **Pulicol 2000**.

#### РАЗХОДНА НОРМА

Разходната норма е между 0,20 и

0.30 кг/м<sup>2</sup>, в зависимост от хигроскопичността на основата.

### ОПАКОВКА

**Eco Prim Grip Plus** се предлага в кофи от по 1,5 кг и 10 кг.

### СЪХРАНЕНИЕ

**Eco Prim Grip Plus** остава стабилен за минимум 12 месеца при нормални условия, в оригиналната си запечатана опаковка.

### ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОДГОТОВКА И ПОЛАГАНЕ

Инструкции относно безопасната употреба на нашите продукти се съдържат в актуалната версия на съответните информационни листове за безопасност, налични на нашия уебсайт [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

Да се държи далеч от деца. Необходимо е да се осигури добро проветряване по време на и след употребата и при съхнене. Да не се яде, пие и пуши докато се работи с продукта. При попадане върху кожата или в очите, незабавно изплакнете с обилно количество вода. Не изхвърляйте продукта в канализацията, в реките или в почвата. Измийте използваните инструменти със сапун и вода незабавно след употреба. Предавайте за рециклиране само празни контейнери. Изсъхналите остатъци от продукта могат да се изхвърлят като битови отпадъци. Продуктът съдържа: ВІТ и СІТ/МІТ (3:1). За допълнителна информация относно алергични лица или техническия лист, моля обадете се на телефон: +39/02/37673.1.

*Продуктът съдържа:*

вода, свързващо вещество, пластификатор, добавка, консерванти (VdI-RL 01/юни 2018г).  
ПРОДУКТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.

### ВНИМАНИЕ

Въпреки че техническите данни и препоръките, съдържащи се в този

информационен лист за продукта отговарят в най-голяма степен на знанията и опита ни, цялата информация по-горе трябва във всички случаи да се разглежда като чисто насочваща и предмет на потвърждение след дългосрочно практическо приложение; по тази причина всеки, който възнамерява да използва този продукт, трябва предварително да се увери, че той е подходящ за предвиденото приложение; във всеки случай, самият потребител е напълно отговорен за всякакви последици, произтичащи от употребата на продукта.

Моля, направете справка с текущата версия на техническия информационен лист, наличен от нашия уеб-сайт [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

### ПРАВНА ЗАБЕЛЕЖКА

Съдържанието на този Лист с технически данни („ЛТД“) може да бъде копирано в друг свързан с проекта документ, но полученият вследствие документ не трябва да допълва или заменя изисквания съгласно ЛТД, действащ към момента на монтаж на продукта на МАПЕИ. За най-актуалните ЛТД и гаранционна информация посетете нашия уебсайт на адрес: [www.mapei.com](http://www.mapei.com). **ВСЯКАКВИ ПРОМЕНИ ВЪВ ФОРМУЛИРОВКАТА ИЛИ ИЗИСКВАНИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОЗИ ЛТД, ОБЕЗСИЛВАТ ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ ГАРАНЦИИ НА МАПЕИ.**



Този символ се използва за отличаване на продукти на МАПЕИ с много ниски емисии на вредни органични съединения и се издава от GEV (Gesellschaft Emissionkontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.) - международна организация за контролиране на нивото на емисии, отделени от продуктите за подове

**Всякаква допълнителна информация за продукта се предоставя при запитване или на адрес [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**



Полагане с валик на **Eco Prim Grip Plus** върху съществуващи керамични плочки



Полагане на саморазливен загладяващ разтвор върху сух **Eco Prim Grip Plus** върху стар под

**Eco Prim  
Grip Plus**



**BUILDING THE FUTURE**

всяко възпроизвеждане на текстовете, снимки и илюстрации  
тук е забранено и подлежи на наказателно преследване

**19-10-2021 (BG)**