

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (типични стойности)	
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА	
Консистенция:	Пастообразна течност
Цвят:	бял, от цветовата гама на MAPEI или в различни цветове, получени с помощта на автоматичната система за оцветяване ColorMap®
Плътност (EN ISO 2811-1) (г/см³):	прибл. 1.58
Съдържание на сухо вещество (EN ISO 3251) (%):	прибл. 67
ДАННИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ПРОДУКТА	
Съотношение на разреждане:	готов за употреба или 5-10% of вода
Време за изчакване между всеки слой:	минимум 24 часа при нормална влажност и температура, и във всички случаи само след като предният слой е напълно изсъхнал
Температура на полагане:	от +5°C до +35°C
Разходна норма (кг/м²):	0.3-0.5 (на слой)
КРАЙНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Съдържание на летливи органични съединения (ЛОС) на готовия смесен продукт (бял) (Европейска Директива 2004/42/ЕО) (g/l):	≤ 20
Съдържание на летливи органични съединения (ЛОС) на готовия смесен продукт (оцветен) (Европейска Директива 2004/42/ЕО) (g/l):	≤ 30
Коефициент на съпротивление на парна дифузия (μ) (EN ISO 7783):	428
Съпротивление на преминаване на пари спрямо сух слой с дебелина 0.15 мм Sd (m) (EN ISO 7783):	0.06
Коефициент на абсорбция на капилярна вода W24 [кг/(m²h0.5)] (UNI EN 1062-3):	0.53

Quarzolite Base Coat може да се използва за подравняване на повърхността чрез създаване на равномерен финиш и покриване на дребни дефекти. Когато се полага в бял или друг цвят, подобен на крайното покритие, той спомага за интегриране на крайния слой, особено когато се полагат ярки, живи цветове, които обикновено нямат добри покриващи свойства.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Quarzolite Base Coat е оцветен акрилен основен слой боя във водна дисперсия, с микрозърнест кварц и подобрени пълнители. Тя се използва за изравняване хигроскопичността на

основата и подобряване свързването на следващите слоеве боя и материали за многослойно покритие от гамата **Quarzolite**.

Повърхностите, обработени с **Quarzolite Base Coat**, притежават равномерен грапав финиш, благодарение на който полагането на материали за многослойно крайно покритие е по-лесно, особено когато се извършва с мистрия/маламашка. Това води до по-равномерно разпределение на материала за крайно покритие по цялата повърхност.

Quarzolite Base Coat се предлага в широка гама цветове, създадени с помощта на автоматичната система за оцветяване ColorMap®.