

 <p><b>Оргахим</b><sup>®</sup> Основана 1901</p>		Техническо описание
Архитектурни	<h2>Леко алкидна боя гланц</h2>	
Дърво/метал		
Интериор/Екстериор		
<p>Висококачествена алкидна боя, с гланцов финиш. Предназначена за външно и вътрешно боядисване на дървени и метални повърхности. С богата палитра от наситени и изключително трайни цветове на покритията.</p>		

Практически свойства
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Гланцово покритие;</li> <li>• Много добра атмосферостойчивост;</li> <li>• Много добра покривност;</li> <li>• Разнообразие от красиви цветове с траен блясък;</li> <li>• Лесно нанасяне;</li> <li>• Висока еластичност.</li> </ul>

Цветове
<p>Предлага се в следните цветове: RAL9016, RAL1015, , RAL6018, RAL7046, RAL8012, RAL1018, RAL2010, RAL3020, RAL6026, RAL3002, RAL6029, RAL5015, RAL8001, RAL8016, RAL9005.</p>

Подходящи основи
<p>Черни метални повърхности Дървени повърхности</p>

Технически показатели	
Външен вид(след разбъркване)	хомогенна течност
Вискозитет по Брукфилд, mPa.s, min	900
Плътност, kg/L	0.98-1.20
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт, g/L, max	300
Блясък при 60°, min	80%
Покривност (за един слой)	13 m <sup>2</sup> / L
Изсъхване на допир	3-4 часа
Нанасяне на втори слой	след 12 часа
Време на изсъхване	22 часа

Неподходящи основи
<p>Цветни метални повърхности Циментови Варо-циментови Варо-пясъчни</p>

Подготовка на основата	
Нови повърхности	Боядисвани/лакирани повърхности
<p>Обезмаслете новите метални/дървени повърхности, почистете ги от прах и други замърсявания. Грундирайте: - дървени повърхности- Леко грунд за дърво импрегнационен. - черни метали- Леко алкиден грунд ПФ-02.</p>	<p>Почистете старите боядисвани повърхности от напукана боя, прах и мазни петна.Ръждясалите метални повърхности почистете с телена четка от грубата ръжда и грундирайте с Леко алкиден грунд ПФ-02 за черни метали.</p>