

## Боя Orgahim за метал 3 в 1 0.5 л, сива, Protecta 3 in 1



### Предназначение:

- Анतिकорозионна и декоративна защита на ръждясали стоманени повърхности с дебелина на ръждата до 100 микрона;
- Боядисване на парапети, огради, метални стълбища, градинска тръбна мебел, водосточни тръби, гаражни врати, покриви, метални конструкции и други.

### Свойства:

- Преобразува ръждата в твърди неразтворими съединения на желязото;
- Изпълнява едновременно функция на ръждопреобразувател, грунд и декоративно покритие;
- Спестява скъпо струващи операции за отстраняване на ръждата;
- Висока атмосфероустойчивост;
- Устойчивост на солена мъгла – 260 часа. Отговаря на изискванията на БДС EN 1670;
- Отлична покривност;
- Добро поведение при нанасяне – добра разливност и изравняване на мокрото покритие;
- Добро поведение при съхранение – не образува сбита утайка, не променя вискозитета си във времето.

### Класификация:

Съответства на изискванията на българското законодателство.

### Разход:

около 15 m<sup>2</sup>/л за един слой, в зависимост от основата и начина на полагане.

Препоръчителна дебелина: за 1 слой: 20 – 25 μm  
за 2 слоя: 50 μm  
за 3 слоя: 75 μm

### Съхнене:

- Съхне на въздуха на пипане за 14 - 16 часа при температура 23°C;

<b>Колористика:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Боя Protecta с равни гладки покрития се произвежда по фирмен картел.</li> </ul> <p>Може да се произвежда във всички цветове по каталога RAL;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Боя Protecta с ефект на ковано желязо се произвежда по фирмен картел.</li> </ul> <p>Възможно е производството и на други цветове в пастелни тонове.</p>
<b>Опаковка:</b>	Метални опаковки с вместимост: 500 ml; 2,5 L.
<b>Съхранение:</b>	<p>Температура на съхранение - до 30°C.</p> <p>Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди!</p> <p>Да се пази от достъп на деца!</p> <p>Срок на съхранение: 36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.</p>
<b>Разреждане:</b>	<p><b>За равни гладки покрития:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Първи слой:</u> разреждане с 3% Разредител за Боя Protecta, в зависимост от вискозитета на боята и боядисваната повърхност;</li> <li>• <u>Втори и трети слой:</u> с max 3 % Разредител за Боя Protecta.</li> </ul> <p><b>За покрития с ефект на ковано желязо:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Разреждане до 3 % с Разредител за Боя Protecta;</li> </ul>
<b>Подготовка за работа:</b>	Повърхностите трябва да бъдат сухи, чисти от прах, да се отстранят подвижните слоеве от ръждата.
<b>Средства за нанасяне:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• За равни и гладки покрития: валяк, четка</li> <li>• За покрития с ефект на ковано желязо: валяк, четка</li> </ul>
<b>Нанасяне на втори слой:</b>	Вторият слой да се нанася веднага след първия или да се изчака изсъхването му (48 часа в зависимост от температурата и дебелината на първия слой).

- Почистване на инструментите:** С Разредител за Боя Protecta или други органични разредители.
- Условия за нанасяне:** Работи се при температура над 5°C.
- Подходящи основи:**
- Ръждясали стоманени повърхности;
  - Здрави повърхности от черни метали;
  - Здрави стари покрития от стари бои на алкидна база;
  - Боядисани повърхности с избила ръжда;
  - За други основи, моля консултирайте се с нас.
- Неподходящи основи:**
- Повърхности от цветни метали;
  - Циментови, варо-циментови, варо-пясъчни мазилки.
- Подготовка на основата:**
- Почистване на подвижните слоеве на ръждата с телени четки или друго подходящо оборудване;
  - Отстраняване на мазните петна с Разредител за Боя Protecta или други органични разредители на база ароматни и/или алифатни въглеводороди;
- Изсушаване на боядисваните повърхности.
- Система за нанасяне:**

Основа	Повърхности от черни метали
<b>БОЯ PROTECTA 3 in 1 С РАВНИ, ГЛАДКИ ПОКРИТИЯ</b>	
Първи слой	Боя Protecta, разредена с 3 % Разредител за Боя Protecta
Междинен слой	Боя Protecta, разредена с max 3 % Разредител за Боя Protecta
Финишен слой	Боя Protecta, разредена с max 3 % Разредител за Боя Protecta
<b>БОЯ PROTECTA 3 in 1 С ЕФЕКТ НА КОВАНО ЖЕЛЯЗО</b>	
Първи слой	Боя Protecta с ефект на ковано желязо, разредена с max 3 % Разредител за Боя Protecta
Финишен слой	Боя Protecta с ефект на ковано желязо, разредена с max 3 % Разредител за Боя Protecta

Продукт: [Боя Orgahim за метал 3 в 1 0.5 л, сива, Protecta 3 in 1](#)  
 Категория: [Алкидни бои](#)  
 Бранд: [Orgahim](#)  
 Категория бранд: [Емайллак Orgahim](#)