

Безир Orgahim ленен 0.75 л, жълт



Предназначение:

- Защита на дървени повърхности в закрити помещения и на открито;
- Предварително импрегниране на дървени повърхности и защита срещу влага, вода, механични въздействия и др.;
- Добавка към блажни бои;
- След добавяне на оловен миниум се използва за грундиране на метални повърхности.

Свойства:

- Естествен природен продукт;
- Отлична проникваща способност;
- Подчертава текстурата на дървото и предотвратява неговото помътняване;
- Висока устойчивост на влага и атмосферни колебания;
- Лесен за нанасяне – отлична разливност.

Класификация:

Съответства на изискванията на българското законодателство.

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
Външен вид на безира след разбъркване: (визуално)	Еднородна, бистра до слабо замътена течност
Време за изтичане, фуния 4 mm, (23±0,5) ^o C: (БДС EN ISO 2431)	min 38 s
Плътност: (БДС EN ISO 2811-1)	0.920 kg/L
Време за пълно изсъхване, (23±2) ^o C: (БДС EN 29117)	max 24 h
Разход:	100-120 ml/m ² в зависимост от вида, структурата и

обработката на повърхността

Съхнене:

Въздушно

Колористика:

Жълт цвят

Опаковка:

Метални опаковки с вместимост 750 ml, 20 L.

Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.

Съхранение:

Температура на съхранение - до 30⁰С.

Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди! Да се пази от достъп на деца! Срок на съхранение: 24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Разреждане:

Продуктът е готов за употреба.

Подготовка за работа:

Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от прах, смолни остатъци и ерозирала дървесина.

Средства за нанасяне:

Четка, валеж, шприц-пистолет.

Почистване на инструментите:

Разредител/Разредител АМВ/Разредител МРТ.

Условия за нанасяне:

Работи се при температура над 5⁰С и относителна влажност на въздуха 60%.

След нанасяне и преди изсъхване излишният, непопил в повърхността безир се избърсва със суха кърпа.

Подходящи основи:

- Здрави, нелакирани и неимпрегнирани дървени повърхности;
- За други основи, моля консултирайте се с нас.

Неподходящи основи:

- Метални повърхности;
- Циментови, варо-циментови, варо-пясъчни мазилки;
- Боядисани, лакирани и импрегнирани дървени повърхности.

Подготовка на основата:

- Премахване на ерозирала дървесина;
- Почистване от смолни остатъци;
- Китване на пукнатини и други дефекти;
- Шлайфане на дървените повърхности и почистване от прах.

Хигиена и безопасна работа:

Безир ленен се класифицира като пожароопасен продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена.

При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност

Продукт: [Безир Orgahim ленен 0.75 л, жълт](#)

Категория: [Бои и покрития други](#)

Бранд: [Orgahim](#)

Категория бранд: [Безир Orgahim](#)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com