

Боя Orgahim за метал 3 в 1 2.5 л, сива, Protecta 3 in 1



Предназначение:

- Антикoroзионна и декоративна защита на ръждясали стоманени повърхности с дебелина на ръждата до 100 микрона;
- Боядисване на парапети, огради, метални стълбища, градинска тръбна мебел, водосточни тръби, гаражни врати, покриви, метални конструкции и други.

Свойства:

- Преобразува ръждата в твърди неразтворими съединения на желязото;
- Изпълнява едновременно функция на ръждопреобразувател, грунд и декоративно покритие;
- Спестява скъпо струващи операции за отстраняване на ръждата;
- Висока атмосфероустойчивост;
- Устойчивост на солена мъгла – 260 часа. Отговаря на изискванията на БДС EN 1670;
- Отлична покривност;
- Добро поведение при нанасяне – добра разливност и изравняване на мокрото покритие;
- Добро поведение при съхранение – не образува сбита утайка, не променя вискозитета си във времето.

Класификация:

Съответства на изискванията на българското законодателство.

Съхранение:

Температура на съхранение - до 30°C.

Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди!

Да се пази от достъп на деца!

Срок на съхранение: 36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Разреждане:**За равни гладки покрития:**

- Първи слой: разреждане с 3% Разредител за Боя Protecta, в зависимост от вискозитета на боята и боядисваната повърхност;
- Втори и трети слой: с max 3 % Разредител за Боя Protecta.

За покрития с ефект на ковано желязо:

- Разреждане до 3 % с Разредител за Боя Protecta;

Подготовка за работа:

Повърхностите трябва да бъдат сухи, чисти от прах, да се отстранят подвижните слоеве от ръждата.

Средства за нанасяне:

- За равни и гладки покрития: валяк, четка
- За покрития с ефект на ковано желязо: валяк, четка

Нанасяне на втори слой:

Вторият слой да се нанася веднага след първия или да се изчака изсъхването му (48 часа в зависимост от температурата и дебелината на първия слой).

- Почистване на инструментите:** С Разредител за Боя Protecta или други органични разредители.
- Условия за нанасяне:** Работи се при температура над 5°C.
- Подходящи основи:**
- Ръждясали стоманени повърхности;
 - Здрави повърхности от черни метали;
 - Здрави стари покрития от стари бои на алкидна база;
 - Боядисани повърхности с избила ръжда;
 - За други основи, моля консултирайте се с нас.
- Неподходящи основи:**
- Повърхности от цветни метали;
 - Циментови, варо-циментови, варо-пясъчни мазилки.
- Подготовка на основата:**
- Почистване на подвижните слоеве на ръждата с телени четки или друго подходящо оборудване;
 - Отстраняване на мазните петна с Разредител за Боя Protecta или други органични разредители на база ароматни и/или алифатни въглеводороди;
 - Изсушаване на боядисваните повърхности.
- Система за нанасяне:**

Основа	Повърхности от черни метали
БОЯ PROTECTA 3 in 1 С РАВНИ, ГЛАДКИ ПОКРИТИЯ	
Първи слой	Боя Protecta, разредена с 3 % Разредител за Боя Protecta
Междинен слой	Боя Protecta, разредена с max 3 % Разредител за Боя Protecta
Финишен слой	Боя Protecta, разредена с max 3 % Разредител за Боя Protecta
БОЯ PROTECTA 3 in 1 С ЕФЕКТ НА КОВАНО ЖЕЛЯЗО	
Първи слой	Боя Protecta с ефект на ковано желязо, разредена с max 3 % Разредител за Боя Protecta
Финишен слой	Боя Protecta с ефект на ковано желязо, разредена с max 3 % Разредител за Боя Protecta

- Хигиена и безопасна работа:** Боя Protecta се класифицира като вредна при вдишване и при контакт с кожата. При използването ѝ трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена.
При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Продукт: [Боя Orgahim за метал 3 в 1 2.5 л, сива, Protecta 3 in 1](#)
Категория: [Алкидни бои](#)
Бранд: [Orgahim](#)
Категория бранд: [Емайллак Orgahim](#)