

## Боя Orgahim за метал 3 в 1 18 л, зелена, Protecta 3 in 1

**Предназначение:**

Употребява се за боядисване на слабо ръждясали или почистени от ръжда, но не до метален блясък, стоманени повърхности, парапети, огради, резервоари и др.

**Свойства:**

- 3 в 1 - корозиен инхибитор, грунд и декоративно покритие;
- Преобразува ръждата в твърди неразтворими съединения на желязото;
- Устойчивост на атмосферни влияния и на солена мъгла;
- Много добра покривност и лесен за нанасяне;
- Добро поведение при съхранение - не образува сбита утайка, не променя вискозитета си във времето.

**Класификация:**

Съответства на изискванията на българското законодателство.

**Съхранение:**

Температура на съхранение – от 5 до 30 °C.

Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди!

Да се пази от достъп на деца!

Срок на съхранение: 36 месеца за малки опаковки и 18 месеца – за големи опаковки :от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

**Разреждане:**

В зависимост от начина на нанасяне се разрежда : за шприцване с пистолет – до 12% с Разредител за Боя Протекта или Разредител УР; за четка, валик – до 4-8 % с Разредител за Боя Протекта или Разредител УР.

**Подготовка за работа:**

Опаковката се отваря внимателно и добре се хомогенизира . Работи се при температура над 5 °С. Останалото количество боя се прехвърля в по-малка опаковка и се затваря плътно.

**Средства за нанасяне:**

Шприц пистолет , четка , валик , потапяне.

**Почистване на инструментите:**

Разредител, Разредител за Боя Протекта или  
Разредител  
ел УР

**Условия за нанасяне:**

Работи се при температура над 5<sup>0</sup> С.

**Подходящи основи:**

Повърхности от черни метали

**Неподходящи основи:**

Циментови, варо-циментови, варо-  
пясъчни мазилки.

**Подготовка на основата:**

- За постигане на качествено покритие и осигуряване на адхезия, металната повърхност трябва да бъде добре почистена от груба ръжда, прах и мазни петна