

 <p>Основана 1901</p>		Техническо описание
		ТС-ОРГ-0325
Архитектурни Метал Интериор/Екстериор	<h2>PROTECTA 3in1 MATT</h2>	
<p>PROTECTA 3in1 MATT е продукт за защита срещу корозионните процеси на повърхности от черни метали. Декоративната функция на матовото покритие прикрива евентуални недостатъци по основата. Употребява се за декорация и защита на стоманени повърхности- парапети, огради, резервоари.</p>		

Практически свойства
<ul style="list-style-type: none"> • 3in1 MATT- преобразувател на ръжда, грунд и декоративно покритие; • Лесно нанасяне и много добра покривност; • Нанася се директно върху ръждата; • Пълна атмосфероустойчивост; • Покритието издържа тест от 300 часа на солена мъгла; • Перфектен матов финиш; • До 15 години корозионна устойчивост на покритието съгласно стандарт ISO 12944.

Цветове
Бял и черен.

Подходящи основи
Повърхности от черни метали

Технически показатели	
Външен вид (след разбъркване)	Хомогенна, лесно подвижна течност
Вискозитет KU, min	65
Плътност, kg/L (в зависимост от цвета)	1,21 – 1,46
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт, g/L, max	500
Блясък при 60°, max	30%
Покривност (за един слой)	15 m ² /L
Изсъхване на допир	20-30 минути
Нанасяне на втори слой	Веднага след предходния или след пълното му изсъхване.
Пълно изсъхване	24 часа

Неподходящи основи
Дървени повърхности Повърхности от цветни метали PVC основи

Подготовка на основата	
Нови повърхности Обезмаслете новите метални повърхности , почистете ги от прах и други замърсявания. За постигане на по-добра адхезия, зашкурете повърхността.	Боядисвани/Ръждясали повърхности Почистете старите боядисвани повърхности от напукана боя, прах и мазни петна. Ръждясали метални повърхности почистете с телена четка от грубата ръжда.

Нанасяне		Средства за нанасяне	
Препоръка	Разбъркайте добре преди нанасяне.	Четка	Използвайте четка устойчива на разтворители.
Условия на нанасяне	Работете при температура над 5°C.	Валяк	Използвайте валяк устойчив на разтворители.
Разреждане	С разрежител PROTECTA: <ul style="list-style-type: none"> • 4-8% при нанасяне с четка и валяк; • до 12% при пръскане с пистолет. 	Пистолет	Въздушен пистолет: с дюза 1.6-1.8. Airless-200 бара; тип на дюзата: 0.011-0.015"
Начин на работа	Нанесете първия слой PROTECTA 3in1 MATT равномерно върху металната повърхност. Вторият и трети слой може да нанесете веднага след предходния, или след пълното му изсъхване.		

Почистване
Разрежител PROTECTA

Разфасовки:
0.500 L

Съхранение
Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожаробезопасни складови помещения, при температури от 5°C до 30°C, предпазени от преки слънчеви лъчи.

Мерки за безопасност
Protecta 3in1 MATT се класифицира като пожароопасен и вреден продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Срок на годност
36 месеца от датата на производството във фабрично затворена опаковка.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргхим“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта.
Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“