

|                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Оргахим®</div> <div>Основана 1901</div>                                                                                                                                                                          |                                   | Техническо описание                                                                            |
| <div>Архитектурни</div> <div>Дърво/метал</div> <div>Интериор/Екстериор</div>                                                                                                                                          | <div>Леко алкидна боя сатен</div> | <div></div> |
| <div>Висококачествена алкидна боя, със сатенен финиш. Предназначена за външно и вътрешно боядисване на дървени и метални повърхности. С богата палитра от наситени и изключително трайни цветове на покритията.</div> |                                   |                                                                                                |

| Практически свойства                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сатенено покритие;</li> <li>• Много добра атмосфероустойчивост;</li> <li>• Много добра покривност;</li> <li>• Разнообразие от красиви цветове;</li> <li>• Лесно нанасяне;</li> <li>• Висока еластичност.</li> </ul> |

| Цветове                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Бял, черен, тъмносив, бежов, син, тъмнозелен, млечнокафяв, тъмнокафяв, червен, кафе, тъмножълт, вишнев, резеда, млечнокакаов, светлосив цвят.</p> |

| Подходящи основи                                            |
|-------------------------------------------------------------|
| <p>Черни метални повърхности</p> <p>Дървени повърхности</p> |

| Технически показатели                                                                |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Външен вид(след разбъркване)                                                         | хомогенна течност     |
| Вискозитет по Брукфилд, mPa.s, min.                                                  | 600                   |
| Плътност, kg/L                                                                       | 1.0-1.20              |
| Съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт, g/L, max | 300                   |
| Блясък при 60°, min                                                                  | 40%                   |
| Покривност (за един слой)                                                            | 12 m <sup>2</sup> / L |
| Изсъхване на допир                                                                   | 2-4 часа              |
| Нанасяне на втори слой                                                               | след 12 часа          |
| Пълно изсъхване                                                                      | 24 часа               |

| Неподходящи основи                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Цветни метални повърхности</p> <p>Циментови</p> <p>Варо-циментови</p> <p>Варо-пясъчни</p> |

| Подготовка на основата                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нови повърхности                                                                                                                                                                                                                                                               | Боядисвани/лакирани повърхности                                                                                                                                                                                        |
| <p>Обезмаслете новите метални/дървени повърхности, почистете ги от прах и други замърсявания. Грундирайте:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дървени повърхности- Леко грунд за дърво импрегнационен.</li> <li>- черни метали- Леко алкиден грунд ПФ-02.</li> </ul> | <p>Почистете старите боядисвани повърхности от напукана боя, прах и мазни петна.Ръждясалите метални повърхности почистете с телена четка от грубата ръжда и грундирайте с Леко алкиден грунд ПФ-02 за черни метали</p> |

| Нанасяне            |                                                                                                                                                                                    | Средства за нанасяне |                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| Препоръка           | Преди употреба разбъркайте добре (2-3 мин.) продукта.                                                                                                                              | Четка                | Използвайте четка устойчива на разтворители. |
| Условия на нанасяне | Работи се при температура над 5°C.                                                                                                                                                 | Валяк                | Използвайте валяк устойчив на разтворители.  |
| Разреждане          | При необходимост се разрежда до 2 % с Разредител Оргахим.                                                                                                                          | Шприц-Пистолет       | -                                            |
| Начин на работа     | Нанесете първия слой Леко алкидна боя сатен равномерно върху метална/дървена повърхност. Вторият слой може да нанесете веднага след предходния, или след изсъхването му (12 часа). |                      |                                              |

| Препоръчителни системи |                                    |      |                            |
|------------------------|------------------------------------|------|----------------------------|
| Дървени повърхности    |                                    |      | Метални повърхности        |
| Етап                   | Продукт                            | Слое | Продукт                    |
| Грундиране             | Леко грунд за дърво импрегнационен | I    | Леко алкиден грунд ПФ - 02 |
| Междинен слой          | Леко алкидна боя сатен             | I    | Леко алкидна боя сатен     |
| Финишен слой           | Леко алкидна боя сатен             | I    | Леко алкидна боя сатен     |

| Почистване                            |
|---------------------------------------|
| Разредител АМВ или разредител Оргахим |

| Разфасовки:    |
|----------------|
| 650 ml и 2.5 L |

| Съхранение                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В закрити, сухи и пожаробезопасни складови помещения при температури между 5°C и 30°C, предпазени от преки слънчеви лъчи. |

| Мерки за безопасност                                             |
|------------------------------------------------------------------|
| При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност. |

| Срок на годност                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| 36 месеца от датата на производството във фабрично затворена опаковка. |

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргахим“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта. Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“