

Bison Kit Contact Adhesive Universal ® - Бизон-кит е супер здраво, течно контактно лепило BISON, базирано на 100% неопрен, с разтворители. Лепилото е универсално. Лепи фурнир, талашит, пластмаси, линолеум, текстил, кожа, гума, дърво, корк и много други материали. Идеално за лепене на материали, подложени на механично натоварване. Отлично за поправки на обувки, чанти, играчки, килими, хоби ремонти. Лепи моментално и има висока първоначална залепваща сила. Не е подходящо за лепене на стиропор и полистиренови материали, полиетилен (PE), полипропилен (PP).

Характеристики:

1. Лепи моментално и има висока първоначална залепваща сила
2. Супер силно окончателно залепване
3. Много универсално
4. Еластично с гаранция за 15 години
5. Устойчивост на влага
6. Устойчивост на студ
7. Течно
8. Подходящо за лепене на материали под напрежение

Инструкции за употреба:

1. Да се нанася при температури между 15 °C и 25 °C
2. Да се нанася при максимална влажност на въздуха 65%
3. За да се избегне конденз, добре е материалите да са със сходна температура
4. Материалите, които ще се лепят трябва да са чисти, сухи и без прах и мазнини
5. Покриваемост: 2-2.5 м²/литър, нанесено на двете повърхности за лепене
6. Да се разбърка добре преди употреба
7. Нанесете лепилото на тънък слой, най-добре по двете повърхнини на лепене
8. Оставете лепилото да засъхне между 10 и 40 минути
9. Когато нанесеното лепило започне да съхне (престава да пуска "конци"), съединете детайлите със силно притискане
10. Детайлите не бива да бъдат донагласяни
11. Избягвайте образуването на балончета с въздух

Времето за натиск може да е кратко, по-важно е натискът да е качествен. Отвореното време на лепилото е между 10 и 40 минути. Отвореното време зависи много от порьозността на повърхностите: колкото по-порьозна е повърхността, толкова по-малко е отвореното време. Отвореното време намалява също и при по-висока температура. Пълна сила на залепване - след 24 часа.

Технически характеристики:

Устойчивост на влага: Добра

Устойчивост на температура: от -15 °C до +70 °C

Устойчивост на химикали: Устойчив на масла, основи и киселини

Еластичност: Много добра

Технически спецификации:

Основа: Неопренова гума

Цвят: Жълт / Кафяв

Вискозитет: течен

Твърд материал: 22%

Плътност: 0.86 гр/см³