

Нанопокритие Percenta за дърво 0.5 л



Нанопокритието за дърво е препарат за импрегниране, който образува невидим слой, изолращ напълно повърхността от проникване на течности, замърсяване, влиянието на UV-лъчи, отрицателни температури.

Продуктът за импрегниране на дърво е подходящ за порести материали, като при нанасяне попива в порите и обгръща плътно частиците поотделно, като не пречи на въздухопропусливостта.

Предимства:

Не позволява проникване на вода, следователно при отрицателни температури предпазва от напукване

Предпазва от разрушаване повърхността на дървото вследствие на атмосферното влияние.

Не позволява появата на мъхове, зелени отлагания по запечатания материал

Замърсяванията, включително мазнини и масла, се почистват само с вода

Защитава повърхността дългосрочно от вода, мръсотия, мазнини и масла

Не променя визуално вида на повърхността – няма цвят или блясък

Запазва се способността на запечатания материал да диша

Безвредно за хората и околната среда

Дълготраен ефект – до 5 години

Приложение:

Нанопокритието се използва върху всякакви дървени повърхности, като успешно предпазва от проникване на вода, има самопочистващ ефект и не позволява промяна на цвета. Трябва да се има предвид, че при третиране на лакирани повърхности е необходимо да се изчака най-малко три месеца от нанасянето на лак. При импрегниране на тиково дърво се прави задължително проба предварително, защото при него има опасност да се появят петна. Не се импрегнира омаслено дърво, тъй като маслото е „враг“ на наноподуктите.

Начин на употреба:

Подготовка на повърхността: преди запечатване повърхността трябва да бъде чиста, суха и обезмаслена.

Импрегниране: препаратът се нанася с впръскване или четка. Необходимото количество зависи от погивателните способности на повърхността (разходната норма варира от 50 до 150 мл/кв.м). След обработка повърхността да се остави да изсъхне напълно (при 10°C – приблизително 6 часа, при 20°C – приблизително 4 часа, при 30°C – приблизително 3 часа.). Желателно е, ако имате възможност да оставите да изсъхва 24-48 часа. Не се препоръчва нанасяне при температури под +5°C и над 40°C.

Разходна норма:

50-150 мл/кв.м

Препоръки: Препоръчва се преди нанасяне на нанопокритието повърхността да се почисти с Почистващ препарат за бетон, камък и дърво Percenta, който ще премахне не само всички замърсявания, а и остатъци от други почистващи препарати, които биха попречили на успешното импрегниране.

Опаковки:

100 мл - арт. № 100014-100

500 мл - арт. № 100014-500

1 литър - арт. № 100014-1L

5 литра - арт. № 100014-5L

Продукт: [Нанопокритие Percenta за дърво 0.5 л](#)

Категория: [Битова химия](#)

Бранд: [Percenta](#)

Категория бранд: [Нанопокритие Percenta](#)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com