

**Лист с технически данни**  
Издание 25.02.2009  
Ревизия №: 0  
Идентификационен №:  
01 07 01 01 001 0 000109  
Sika® Monoplug

## Sika® Monoplug

### Бързосвързващ запечатващ строителен разтвор на база ЦИМЕНТ

#### Описание на продукта

Sika® Monoplug е бързосвързващ запечатващ разтвор на циментова основа за спиране на водни прониквания (течове).

#### Области на приложение

За спиране на силни водни течове при:

- Фундаментни структури
- Сутерени и мазета
- Асансьорни шахти
- Подземни гаражи и складови помещения
- Вътрешни и външни бетонни стени на резервоари и цистерни
- Резервоари, дренажни системи, тунели

#### Характеристики / Предимства

- Може да се използва в сухо състояние или като разтвор чрез добавяне на достатъчно количество вода
- Свързва и втвърдява много бързо като спира водното проникване
- Готов за употреба
- Не съдържа хлориди, не предизвиква корозия в стоманената армировка

#### Данни за продукта

##### Форма

Външен вид / цвят Сив прах

Опаковки 5 и 20 кг кофи

##### Съхранение

Условия на съхранение/ Срок на годност 6 месеца от датата на производство, при правилно съхранение в ненарушена и неотворена оригинална опаковка на сухо и проветриво място.

#### Технически данни

Химична основа Прахообразен състав на база цимент

#### Информация за системата

#### Указания за употреба



<b>Качество на основата</b>	Основата трябва да бъде чиста, без замърсявания от масла, разтвори, запечатващи агенти, прах изсолване и др. замърсявания. Ако водата е под налягане, най-напред трябва да се дренира с помощта на маркуч.
<b>Условия на употреба / Ограничения</b>	
<b>Температура на основата</b>	мин. +5°C / макс. +30°C
<b>Околна температура</b>	мин. +5°C / макс. +30°C
<b>Указания за употреба</b>	
<b>Метод на полагане / Инструменти</b>	Може да се нанася в мокро (смесен с вода) и сухо състояние. За мокро нанасяне: смесете продукта с вода и нанесете върху зоната на теча. За суха нанасяне: нанесете сухия състав с ръка директно върху зоната на теча и притиснете, докато материалът втвърди.
<b>Почистване на инструментите</b>	Почистете всички инструменти и използвано оборудване с вода веднага след употребата им. Втвърденият материал може да се премахне само механично.
<b>Бележки за полагането / Ограничения</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Тъй като продуктът свързва и втвърдява много бързо, да се смесват с вода само малки количества от материала.</li> <li>■ Продуктът трябва да се използва в рамките на една седмица след отваряне на опаковката.</li> <li>■ Носете предпазни ръкавици и очила по време на полагането.</li> <li>■ Да не се използва материал, втвърдил преди полагането.</li> </ul>
<b>Изчислителна база</b>	Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изследвания. Реално измерените стойности могат да се различават поради обстоятелства извън наш контрол.
<b>Информация за безопасност</b>	За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към Листа с данни за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.
<b>Правна информация</b>	Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законни задължения от настоящата информация, нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителят на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Sika запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа информация за съответния продукт, копия от която се предоставят по заявка.



Сика България ЕООД  
Бул. „Ботевградско шосе“ 247  
1517 София  
България

Тел.: +359 2 942 45 90  
Факс: +359 2 942 45 91  
e-mail: [info@bg.sika.com](mailto:info@bg.sika.com)  
web: [www.sika.bg](http://www.sika.bg)

