



Полимерна влачена мазилка

Baumaster ECO

Водоотблъскващи, мразоустойчиви, декоративни мазилки с изключителна здравина, и еластичност на покритието за декорация на фасадни стени като завършващо покритие. Влачена структура -2 мм.

Опаковка

Пластмасова бака с метална дръжка.

Разфасовка

25 кг.

Съхранение

В закрити, сухи и проветриви помещения върху дървени палети.

Трайност

12 месеца от датата на производство, запечатано в оригинална опаковка, съгласно указанията за съхранение.

Състав

Полимерна дисперсия, мраморни камъчета, вода, полимерни добавки.

Характеристики

Ориентировъчен разход: около 3* кг./кв.м.

* - разхода зависи от грапавината на основата.

Цвят: Предлага се в над 10 000 цвята**

** в момента 40 цвята се предлагат на цената на белия

Стандарт

Отговаря на EN15824:2009

Предназначение

-Пропускат водните пари

-Водоразтворими

-Устойчиви на атмосферни влияния

Форма на доставка

На бройка.

Условия, които следва да спазвате при работа с бои и мазилки BAUMASTER:

– основата трябва да е здрава, суха, равна, обезпрашена, без остатъци от стари покрития, изсолвания и омаслявания;

– основата да се грундира с "BAUMASTER - грунд за мазилки

Да не се полага по време на дъжд, силен вятър, силни преки слънчеви лъчи, температури под +7°C и над +25°C на основата и околната среда. Да се осигури

температура над 10°C в продължение на поне 3 дни след полагане на мазилката. Да се пази от измръзване.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com