

Препарат ТКК за почистване на полиуретанова пяна 0.5 л, Tekapur Cleaner



ТЕКАПУР чистител е разтворител, който отстранява остатъци от неутвърдена PU – пяна. Употребява се също за почистване и обезмасляване на метали (желязо, стомана, хром, алуминий), nelaкирано дърво, мрамор.

Свойства

ТЕКАПУР чистителят отстранява мазнини, масла, смола, восък, неутвърдена полиуретанова пяна, остатъци от лепило, неутвърдени уплътнители. Използва се за почистване на пистолетите за полиуретанова пяна. Не отстранявайте втвърдената PU пяна от пистолетите с остри предмети.

Технически характеристики

Свойства

Цвят	Безцветен
Разтворимост във вода	Разтворим

Начин на работа

Напръскайте ленена кърпа или безцветна хартия с Текапур чистителя и забършете повърхността. Повторете процедурата с чиста кърпа. За порести повърхности, изчакайте чистителят да проникне в повърхността, и след това почистете. С чистителят текапур можете да почистите, както ръчно, така и с пистолет. За ръчна употреба използвайте пулверизатора, фиксиран на аксесоара за пръскане. С натискане на пулверизатора изпръсквате чистител от флакона.

За почистване на пистолети поставете флакона в адаптора на пистолета. Флаконът трябва да е поставен във вертикална позиция. Изпръскайте за да премахнете пяната от пистолета. Отпуснете спусъка щом чистителят започне да излиза. Оставете чистителят да действа в пистолета за 1 – 2 минути. Отново изпръскайте, докато започне да излиза чист чистител. Повторете процедурата 2 до 3 пъти при всяко почистване на пистолет.

Внимание!

След почистване с пистолет венага премахнете чистителя ТЕКАПУР.
Не разглобявайте пистолета.
Бъдете сигурни, че чистителят не предизвиква корозия на повърхността.

Опаковка

- Аерозолни флакони от 500 мл, 150 мл.

Съхранение

12 месеца (+10° C до +20° C)

Мерки за безопасност

R12 Силно запалимо. R36 Дразни очите. R66 Повтарящ се контакт може да доведе до суха или напукана кожа. R67 Парите могат да предизвикат сънливост и замаяност. S2 Да се пази от деца. S23 Да не се вдишва газа. S26 При контакт с очите веднага да се изплакне обилно с вода и да се консултира лекар. S37/39 По време на работа да се носят подходящи предпазни ръкавици и предпазни очила/ защита на лицето. S51 Да се използва само в добре проветриви места. **Флакон под налягане:** не излагайте на слънчева светлина и температури над 50 °С. Не наранявайте не изгаряйте празната опаковката. Не пръскайте в пламък и нажежени повърхности. Предпазвайте от източници на огън – по време на работа пушенето е забранено! Да се съхранява на недостъпно за деца място.

Внимание!

Тази информация се основава на нашия опит, познания за продукта и практически тестове. За да сте сигурни в постигането на най-добрия краен резултат е необходимо да направите собствени тестове, в зависимост от условията на работа и вашите изисквания!

Продукт: [Препарат ТКК за почистване на полиуретанова пяна 0.5 л, Текаринг Cleaner](#)

Категория: [Битова химия](#)

Бранд: [ТКК](#)

Категория бранд: [Препарат ТКК](#)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com