

## ТЕКАПРОТЕКТ PR-S



### УПОТРЕБА

**Текaproteкт PR-S** е специален продукт на основа диспергирани във вода полимери и специални добавки. Използва се за защита на бетон и различни продукти от бетон (като например щампован бетон, бетонни плочи, колони, огради, мити бетони и др.) срещу механични и метеорологични влияния. Особено подходящ за декоративни оцветени бетони, тъй като освежава цвета и придава блясък.

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Свойства

Вид	Бяла течност
Плътност, 20°C	Приблизително 1 кг/дм <sup>3</sup>

#### РАЗХОДНА НОРМА

Приблизително 0,1 кг/м<sup>2</sup> в зависимост от порьозността, вида, и грапавостта на повърхността.

### ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

#### • Подготовка на повърхностите и полагане

**Текaproteкт PR-S** се полага върху чисти, сухи повърхности с четка или чрез пръскане. Прясното покритие трябва да бъде защитено от директна слънчева светлина, дъжд и замръзване поне за 24 часа. За получаване на матова повърхност **Текaproteкт PR-S** може да се разрежи с вода в следните пропорции:  
1 част **Текaproteкт PR-S** : 0,5 – 0,8 части вода.

#### • Почистване на инструментите

Инструментите да се почистят със спирт или разтворител след употреба.

### ОПАКОВКА

- 10 кг и 50 кг пластмасови туби

### СЪХРАНЕНИЕ

- Продукта да се съхранява в добре затворени, ненарушени опаковки, защитен от замръзване и високи температури.
- При спазване на тези условия срокът на годност е 1 година от датата на производство.
- Продуктът може да се използва и след изтичане на срока на годност, но да се установят предварително неговите свойства.

### ПЕРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Да се съблюдават основните изисквания за работа с химикали, при употребата на **Текaproteкт PR - S**:

- По време на работа да не се яде, пие и пуши.
- След употреба ръцете да се измият старателно с вода.

ТЕКАПРОТЕКТ PR-S



---

## ВНИМАНИЕ!

Тази информация се основава на нашия опит, познания за продукта и практически тестове. За да сте сигурни в постигането на най-добрия краен резултат е необходимо да направите собствени тестове, в зависимост от условията на работа и вашите изисквания!

Ташев-Галвинг ООД  
[www.tashev-galving.com](http://www.tashev-galving.com)