

Технически характеристики

Технически спрейове



PTFE СУХ ЛУБРИКАНТ С ДЪЛГОТРАЕН СМАЗОЧЕН ЕФЕКТ

Висококачествена смазка с тефлонова добавка за смазване на метални и пластмасови части на машини [превентивна поддръжка], за да се предотврати триене между движещи се повърхности.

СВОЙСТВА

- Смазва и намалява триенето и износването.
- Устойчив на ръжда.
- Водоотблъскващ.
- Не съдържа силикони.
- Температурна устойчивост.
- За вътрешна и външна употреба.
- Може да се използва под всякакъв ъгъл [360°].

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Подходящ е за употреба върху части, които са по-дълги и по-изложени на триене.
- Когато смазочният материал изчезне, PTFE поема ролята на смазочен материал за известно време.
- Може да се използва при температури от -20°C до +120°C.
- Спрейт има висок капацитет на проникване и затова се използва за машини, ролкови лагери, оси, зъбни колела, конвейерни ремъци, каучук, уплътнителни профили...

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Разклатете добре флаcona преди употреба.
- Когато чуете звук от метални топчета вътре в дозата, продължете да разклащате още една минута.
- Нанесете смазката върху чиста и суха повърхност.
- Задръжте дозата на 15 до 20 см от повърхността, върху която се прилага смазката.
- За най-добри резултати от смазването, дръжте частите в движение по време на смазването.