

Технически характеристики

Технически спрейове



ДЪЛГОТРАЙНО ЗАЩИТНО ГЛАНЦОВО ПОКРИТИЕ ПРОТИВ РЪЖДА

Зашитно цинково покритие за метал с отлична адхезия. Той химически се втвърдява и образува дълготрайно метално покритие, което предпазва металните повърхности от корозия и атмосферни агенти като вода и сол. Той може да бъде боядисан върху или оставен като крайна защита на метала. Той е особено подходящ за защита на заварени поцинковани части. Една доза от 400 ml е достатъчна, за да покрие площ от 1,5 - 2m².

СВОЙСТВА

- Спрят е еднокомпонентен и готов за употреба.
- Той се втвърдява химически, за да образува твърдо и дълготрайно повърхностно покритие, има добра устойчивост на механични въздействия, абразия, ерозия и предпазва металните повърхности от корозия и атмосферни агенти като вода и сол.
- Изсушената повърхност е еластична, здрава, устойчива на атмосферни влияния и може да бъде оставена като крайна защита или боядисана с друг вид боя.
- Покритието е с до 30% по-дебело от конвенционалните покрития за боядисване.
- Не е вредно за озона.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Подходящ е за визуално подсиливане, ремонт и защита от корозия на метални повърхности. Подходящ е за защита на заварени поцинковани части, включително спот заваряване.
- Най-често срещаните приложения са заваръчни съединения, след нарязване на резби, резервоари, обработка на метали.
- Оптималната температура за употреба е между 20 и 25 °C.