

Грунд Henkel за бои и мазилки 25 кг, светлочервен, Ceresit CT 19



- Препоръчва се за гладки и непоглъщащи повърхности като гладък бетон,
- OSB плоскости, керамични плочки, мозайки
- Препоръчва се за трудни основи
- Подобрява сцеплението с основата
- Създава абразивен свързващ слой
- Бързосъхнещ и високоефективен
- Тиксотропен – не се излива от вертикални повърхности

Ceresit CT 19 е грунд без разтворители, предназначен за грундиране на основи на закрито и открито. Подходящ преди полагане на изравнителни замазки, преди шпакловане, полагане на плочки и други. Може да се използва върху хоризонтални и вертикални повърхности, върху попиващи и непопиващи основи. CT 19 създава лепилен слой и подобрява сцеплението с основата. Специално се препоръчва за грундиране на трудни повърхности (само на закрито), като например: повърхности с трудни за отстраняване остатъци от лепило, плочка върху плочка, дисперсионни и епоксидни бояджийски покрития, мозайки, OSB плоскости и други. Може да се полага върху циментови мазилки, анхидритни мазилки, преработени елементи като гипсовлакнести подови плочи, бетон, боядисани и небоядисани дървени основи (ПДЧ, OSB плоскости, стабилизирани подови дъски). CT 19 може да се използва над подово отопление. Идеален за тавани.

Технически данни

Основа: неутрална, оцветена, водна дисперсия от синтетични смоли с минерални пълнители

Гъстота: около 1,5 кг/дм³

Температура на приложение: от +5°C до +25°C

Време за съхнене: от 2 до 6 часа в зависимост от условията на топлина и влажност, както и от вида основа

Разход: 0,1-0,3 кг/м² в зависимост от вида основа

Цвят: Светло червен

Продукт: [Грунд Henkel за бои и мазилки 25 кг, светлочервен, Ceresit СТ 19](#)

Категория: [Грундове за основа](#)

Бранд: [Henkel](#)

Категория бранд: [Грунд Henkel](#)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com